

APCUPS电源SURT20KUXICH机架式18KW

产品名称	APCUPS电源SURT20KUXICH机架式18KW
公司名称	旭曦（上海）电源科技有限公司
价格	34000.00/台
规格参数	型号:SURT20KUXICH 品牌:施耐德 直流电压:384V
公司地址	北京
联系电话	18021631728

产品详情

大风量、小温差、高显热比专业设计谷轮涡旋压缩机高能效。高可靠性大面积V型蒸发器，提升单位面积内蒸发效果

室外全调速风机可柔性调节环热量，保证系统压力、减少能耗远红外加湿器避免水质影响。提高加湿能力、减少维护能力快速除湿保证除湿精确度、减小再热功效

皮带张力自调节风机系统便于安装、维护。提升可靠性90%过滤效率，确保机房洁净度要求可在室外-34摄氏度低温条件下开启制冷高品质制冷配件确保机组在各种条件下的稳定运行。寿命10年以上智能控制器融合完美控制逻辑。实现多重保护

油机带载时仅仅大制冷运行，自动屏蔽加热驾驶减少油机配多级联动。无人值守冷冻水型机组具有双电动调节阀，调节更精确PS是针对中国电网环境和网络监控及网络系统、医疗系统等对电源的可靠性要求，克服中、大型计算机网络系统集中供电所造成的供电电网环境日益恶劣的问题，以全新的数字技术研制出的第三代工频纯在线式智能型UPS。直流电源，是维持电路中形成稳恒电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等。UPS和直流电源是企业重要的供电保障设备，传统的维护管理包括：日常巡检外观，定期更换电池、滤波电容、风机等易损件，大修时做电池活化等；改造或采用换代设备，使用高级工具测试电池性能。这种管理方式企业投入成本高，维护人员工作量大，不易实时掌握设备运行状态和关键数据，设备事故预防能力低。实施在线维护管理可避免传统方式的不足之处，获得良好效益。

大部分UPS电源的静态开关主电路都是由两个晶闸管反向并联而成。在逆变器输出电源端接两只反向并联晶闸管v71、v12，在备用交流电压输入端也接两只晶闸管v72、v74。在备用交流电压久和逆变器输出电压的正半周期，vn和YD承受正向阳极电压，则触发脉冲ug1、ug3到时，两管可同时导通而向负载供电。在z / l, y2负半周期，vft、vT3在反向阳极电压作用下关断。而vn、vT4在uB2、u84触发下变为导通，向负载供电。当任一电源发生故障(市电故障)时，接在此电源中的两个晶闸管会自动断开，改为另一电源供电，期间转换时间几乎为零。

UPS电源的电池种类很多，有、阀控式铅酸电池、镉镍开口式电池以及其他类型的电池。开口的铅酸电

池目前常用的主要是阀控式铅酸电池、镉镍开口式电池，以上介绍的主要是阀控式铅酸电池在使用中的注意事项，如果使用的是镉镍开口式电池，可以参考本文，并根据镉镍开口式电池的使用说明书进行使用维护。

apcups电源损坏了怎么办呢？当购买的apcups电源损坏时，如在质保期内，可以免费找购买公司进行更换。如果超过质保期，可以联系本地维修商进行维修或者配件更换。

如果超出质保期较长时间请您联系销售人员，进行更换。术亮点高效的制冷系统，应用于各种专业机房，比普通舒适性空调节省20%-30%的能耗大风量设计，具有恒温、恒湿功能，满足专业机房需要