

PBT台湾南亚 欢迎光临

产品名称	PBT台湾南亚 欢迎光临
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

PBT台湾南亚，PBT台湾南亚PBT中国，PBT台湾南亚PBT官方

代理商优势: 证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货。

代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等

台湾南亚PBT型号系列：

PBT台湾南亚1210G6: 30%玻纤增强，高强度及高抗热变形、电器性能佳

PBT台湾南亚1403G3: 特性：15%玻璃纤维增强，V-0级，抗热变

PBT台湾南亚1403G4: 特性：20%玻璃纤维增强，V-0级，抗热变

PBT台湾南亚1403G6: 特性：30%玻璃纤维增强，V-0级，抗热变

PBT台湾南亚140PG3: 特性：15%玻璃纤维增强，无卤阻燃 V-0级

PBT台湾南亚140PG6: 特性：30%玻璃纤维增强，无卤阻燃 V-0级

PBT台湾南亚1300: 特性：UL 94V-0耐燃级，用于连接器、插座、

PBT 聚对苯二甲酸丁二醇酯化学和物理特性 PBT是最坚韧的工程热塑材料之一，它是半结晶材料，有非常好的化学稳定性、机械强度、电绝缘特性和热稳定性。这些材料在很广的环境条件下都有很好的稳定性。

PBT改性新料|阻燃V0 为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩 ccp PBT

摩擦系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性（包括电性能），电绝缘性，但体积电阻、介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。缺点是缺口冲击强度低，成型收缩率大。故大部分采用玻璃纤维增强或无机填充改性，其拉伸强度、弯曲强度可提高一倍以上，热变形温度也大幅提高。可以在140℃下长期工作，玻纤增强后制品纵、横向收缩率不一致，易使制品发生翘曲。

公司开具：可开具13%增值税

价格：元/千克（仅为参考价，以当天实际价格为准）

发货时间：客户下单后一天内发货

运费物流：长三角、珠三角、1000千克以上可含运费，长三角快递费约为20元/包（25千克）

售后服务：如发现货物与所需材料不符合，无理由退（换）货

技术支持：本公司有数名专业从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题!

提供材料：UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等

