

生产 组合式空气处理机组 镇江空气处理机组

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 生产 组合式空气处理机组 镇江空气处理机组 |
| 公司名称 | 德州咏雪空调设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 德州市经济开发区东风路1017号 |
| 联系电话 | 13256220737 |

产品详情

空气处理机组加湿段采用干蒸汽加湿器，镇江空气处理机组，也可选用高压喷雾加湿器、湿膜加湿器或电极式加湿器，直膨式空气处理机组，使用方便，控制简单。

转轮热回收段采用高佳效热回收转轮，显热及含热效率均不低于70%。

亚太集团提供各种控制元件以供选择，如压差控制开关、蒸汽阀、风阀驱动器、盘管电动阀、温湿度传感器等，并可用进口微型计算机控制器显示、控制各种参数，以达到较高的自动化水平。

ZK系列空调机组是我公司在积累多年生产中央空调的基础上，吸取国内外先进技术而开发的一种空气处理设备，可以对空气进行混合、过滤、降温、除湿、加热等不同功能处理。机组可满足不同容量的空调需求，多种规格任意选择，覆盖风量从3000-250000m³/h，机外静压可达到2000Pa，亦可根据工程设计要求量身定制。组合式空调机组型材采用专利高强度双腔防冷桥设计型材（专利号：ZL20113035），高密度硬质聚氨酯箱体面板，实测传热系数U=1.4W/m².K，传热系数指标达到欧洲EN1886：2007标准T3级；采用高强绝热材料形成断桥，保证高温、高湿环境下不结露。

组合式空调机组有电加湿段组合时，应打开机组侧板，按加湿量要求，将进水阀调节至溢水线状滴出为较佳。热交换器工作二、三年后，柜式空气处理机组，应用化学方法除去管内部水垢。无纺布滤料使用一段时间后，需要换滤料或将原滤料取出进行拍打和压缩空气反吹后，用肥皂水清洗干净，方能重新使用。定期检查组合式空调机组风机，风阀等传动、转动部位润滑情况，确保传动灵活。橡胶密封条，细帆布软管应妥加保护，长期使用产生老化，由于磨损，腐蚀引起漏风时及时修补更换；定期检查各壁板的密封性，以确保空调器的密闭性。

组合式空调机组运转一段时间后，应停机打开检修门检查风机或调整三角皮带的松紧。

生产(图)-组合式空气处理机组-镇江空气处理机组由德州咏雪空调设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州咏雪空调设备有限公司（www.dzyxktjt.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.flmkjz.com）还是从事山东风冷模块机组，山东风冷模块式冷热水机组，模块式风冷热泵机组的厂家，欢迎来电咨询。