

聊城污泥料仓 泰安三立环保 污泥料仓厂家

产品名称	聊城污泥料仓 泰安三立环保 污泥料仓厂家
公司名称	泰安三立环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市高新区南天门大街凤天路南首
联系电话	18653861701 18653861701

产品详情

入窑前对各种废料进行调质、调热、均质化处理，污泥料仓功能，易于输送

粘稠状、浆渣状、泥状废料更容易输送和处理

提高焚烧装置的操作弹性及处理能力

改善窑内燃烧状态的控制，降低窑内超压的风险、稳定窑况

减少、避免高热值桶装废料焚烧过程中的CO排放波峰

减少回转窑停机检修耐火材料的时间

改善操作环境，减少人员于废料的直接接触，危废输送过程中人员的工作量

减少废料重新包装、桶装废物切割开桶过程中人员与废料接触

储料仓配套液压设备基本参数

序号

项目

单位

技术参数

备注

1

液压站数量

套

2

2

液压油泵流量

25

3

电动机额定电压

V

380

4

电动机额定频率

Hz

50

5

电动机额定转速

r/min

1480

6

电动机防护等级

Ip55

7

设备总质量

kg

1500

8

设备理论外形尺寸（长×宽×高）

800X600X1500

9

液压油

LHM-68

10

液压系统冷却方式

风冷

11

使用寿命

30

12

电动机功率

KW

15

13

主油路系统压力

Mpa

16

煤泥储料仓位设有超声料位计，污泥料仓厂家，对仓位进行有效的控制，并能起到辅助的计量和控制的作用，且料位计4-20mA电流输出信号。

储料仓设置检修人孔门，检查或维修的场所均设有钢制平台、扶梯、栏杆，聊城污泥料仓，所有通道两侧、平台和孔洞的四周均应设置安全防护栏杆和踢脚板。栏杆高度不小于1.20m，立柱间距为1m，踢脚板高度不小于0.11m。从地面至仓顶部的所有钢支架、平台、栏杆扶梯由承包方设计和提供。

聊城污泥料仓-泰安三立环保-污泥料仓厂家由泰安三立环保科技有限公司提供。聊城污泥料仓-泰安三立环保-污泥料仓厂家是泰安三立环保科技有限公司（www.taslest.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙经理。

