

# 带电焊机用10KW汽油发电机

产品名称	带电焊机用10KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

### 带电焊机用10KW汽油发电机

该发电机组具有体积小、重量轻、故障率低、在相同功率下节油30%的优点。

低噪声发电机组适用于：

对于人口密集地区、办公室、宾馆、科研院所、和机构等具有高噪音要求的场所。低噪声电站发电机采用降噪措施，如隔音、降噪、隔声、吸声等。

它深受广大用户的欢迎，已广泛应用于移动、电信、联通、石油石化、铁路、地震局、银行、航天、采矿、野外作业等领域。

此外，根据用户的特殊需要，我公司还可根据用户的特殊需要定制具有特殊技术参数的发电机组和发电机组，如适用于外部电压系统的出口模式、高压和低压模型为特殊电气设备的设计与生产。

型号：TOTO10

### 发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

#### 发动机参数

发动机型号 TOR-670

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：1.1L

发动机排量：0.65L

气缸数量：直列 双缸

缸体结构：双缸风冷发动机

动力超载保护：有

消音装置：工业消音装置

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3600r/min

机油型号：SF级别机油

#### 整机参数

工作时间：12H

噪音 ( db ) 7M 54-59

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：180/220kg

外形尺寸：1140\*655\*930mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

标准机组、标准机组广泛应用于机房内安装的一般场所。机组主要由机、发电机、控制系统、机座、减震装置、冷却系统、供油系统、和输出保护开关等部分组成。

防护型机组、防护型机组应用于对噪声没有特殊要求的户外场所。主要由标准机组、防护罩壳、排烟系统等组成。由于防护罩壳没有设置降噪装置，只要满足通风和防雨雪条件忌，故其外形体积较小，成本较低。机组运行时开门开窗通风。防护型电站可以单台，也可以多台并联使用，多台并联使用特别适用于负载变化较大、连续运行可靠性要求较高及低成本经济使用的场合，如配套油田钻机等。