

移动式垃圾中转站 一体式垃圾压缩机 联体式垃圾处理中转站

产品名称	移动式垃圾中转站 一体式垃圾压缩机 联体式垃圾处理中转站
公司名称	河南德隆重工科技有限公司
价格	129000.00/台
规格参数	功率:5500 W 型号:DL-SP001 容量:12000 L
公司地址	长垣县恼里镇西辛庄工业区6号
联系电话	153-43738933 15343738933

产品详情

移动式垃圾中转站产品概述

移动式垃圾压缩机(也称为整体式垃圾压缩机)将垃圾的卸(出)料、压缩、储存集合在一起,采用机械驱动,体积小,重量轻,机动性强,可以随时移动位置,可多箱配一车,循环使用,装卸方便,使用成本低。

移动式垃圾中转站 一体式垃圾压缩机 联体式垃圾处理中转站

移动式垃圾中转站产品特点

对比固定式垃圾站和垃圾清运车辆来说,移动垃圾站具有以下特点:

- 1、一车多箱,减低运输费用:多箱配一车,循环使用运输,使用成本低;
- 2、结构简单,使用方便,结构紧凑,造型美观,占地面积小,无需复杂的站房及配套设施(无需硬化平整路面),无供电条件的亦可使用本公司的垃圾车载电源,更经济,更方便;
- 3、上料方式多样化:有料斗式自动上料系统,挂桶式自动上料系统,亦可选配其它特殊上料方式。

移动式垃圾中转站建站方案及要求

建站方式基建费用少,简单实用,垃圾中转站相关要求如下:

- 1、水:进水冲洗;电源:三相电源380V、容量12A;
- 2、供水点、污水排放沟槽及污水管道的接入井;
- 3、站内的水泥地面应平整,载荷应为20KN/m²,厚度不得小于200mm;
- 4、室外的路面符合路面载荷C-20;
- 5、单个设备开间宽度大于等于5米,室内净空高度不小于6米;
- 6、转运站的大门应考虑安装电动卷闸门;
- 7、轨道安装布置图。

