

SRM16-12全绝缘充气柜-专业品牌

产品名称	SRM16-12全绝缘充气柜-专业品牌
公司名称	浙江宝创电气有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	品牌:宝创 型号:SRM16-12 产地:温州
公司地址	乐清市翁垟街道华新村
联系电话	18626833766

产品详情

SRM16-12全绝缘充气柜-专业品牌

充气柜哪家好和专业？，请选择浙江宝创电气（SRM16-12全绝缘充气柜-专业品牌）！

宝创电气温馨提示：

本企业生产的高低压开关柜、环网柜、充气柜、固体柜，箱式变电站系列都是特殊电力行业定制产品，一旦确定生产是不退不换。关于运费：每个产品规格尺寸、重量都不一样，每个地方运费也不一样，所以不包邮，具体邮费详询客服，祝你购物愉快！

充气柜环网柜系列

产品属性:

名称型号：充气柜SRM6-12

柜型：C进线柜;F负荷开关柜；V断路器柜；PT柜

公司名称：浙江宝创电气；产地：浙江省乐清市

安装说明详情：提供操作说明书，操作手柄，操作视频等

柜体结构：全绝缘全封闭结构；

材质：全部采用进口201和304不锈钢材质，门板采用2mm冷轧板喷塑；

防护等级：IP67；

报价及订货说明：报价及订货时应提供下列资料：主回路系统方案图；辅助电路电气原理图，排列图、平面布置图；所需备品备件清单，其它特殊使用条件及要求的书面资料。

充气柜采用性能优异的SF₆气体，具备了强负电性和极好的介电绝缘性能，在均匀的电场中，绝缘强度约为空气的2~3倍，且无毒无味，并具有不可燃性以及优良的灭弧性能和冷却性能，使负荷开关在开断电流后能迅速可靠地熄灭电弧。2、小巧紧凑：利用绝缘性能优异的SF₆气体也使得充气柜在性能优异、安全可靠的前提下，做到了尺寸更小，重量更轻，结构更紧凑，为用户大大节省了空间和占地。

SF6气体作为灭弧及绝缘介质；开关柜为全密封、全绝缘结构；母线、开关及带电部件完全封闭在不锈钢壳体中。腔体充以1.4bar的SF6气体，防护等级达到IP67；整个开关装置完全不受外部环境条件的影响，即使在短时水浸等情况下也能保证开关正常运行，产品终身免维护。开关柜具有完善的“五防”联锁装置，彻底杜绝人为误操作可能引起的人员及设备运行故障；所有开关柜具有可靠的安全泄压通道，即情况下也能保障操作人员人身安全。开关柜分为固定单元组合和可扩展单元组合两类；开关柜通常由正面进出线，也可按不同的安装位置实现侧出线或侧扩展；柜体尺寸小安装方便，并能够适合空间狭小及环境条件不良的地方