

厂用不锈钢防爆电柜规格

产品名称	厂用不锈钢防爆电柜规格
公司名称	安徽达安防爆电气有限公司
价格	6450.00/台
规格参数	品牌:达安防爆 型号:BXMD 产地:安徽
公司地址	安徽省蚌埠市治淮路421号九中综合楼419营业房
联系电话	0551-3157001 17755292090

产品详情

厂用不锈钢防爆电柜规格-----防爆接线箱类在使用中须经电线或电缆与供电网络连接起来，形成系统来完成其使用功能。但其连接导线或电缆不可能无限长，而且在连接过程中有地方需要串联、并联进行导线分接。这就势必造成接头部分外溢，容易引发事故。防爆接线箱类产品就是为解决这类问题而生产的产品，以求进一步保证安全生产。这类产品包括接线箱、接线盒、穿线盒、吊线盒、分线盒等产品，其外壳主要由铸造铝合金制造。根据需要设有很多进线和出线引入装置，箱内装有接线端子，用来进行连接或分接之用。这类产品大部分制成隔爆型或增安型，体积有大有小，差异较大，防爆等级可达 C级。

厂用不锈钢防爆电柜规格-----技术参数：

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079 防爆标志：Exed II BT6、Exed II CT6、DIP A20 Ta，T6 额定电压：AC220V/380V 主回路额定电流：60A~250A 支路数：4、6、8、10、12 支路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A
防护等级：IP54（IIB）、IP55（IIC）IP65（DIP）防腐等级：WF1 引入口规格：G1/2 ~G3
适用电缆外径：6mm~55mm 引入口方向：下进下出、下进上出、上进上出、上进下出