

直销高光高硬水性木器漆树脂 耐磨耐刮金属漆聚氨酯

产品名称	直销高光高硬水性木器漆树脂 耐磨耐刮金属漆聚氨酯
公司名称	温州振迪新材料科技有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	振迪:60公斤一桶
公司地址	浙江省丽水市松阳县古市镇古市工业区下观桥
联系电话	15258651022

产品详情

“直销高光高硬水性木器漆树脂 耐磨耐刮金属漆聚氨酯”参数说明是否有现货：是种类：聚氨酯主链结构：杂链类型：热塑性树脂生产方法：悬浮聚合型号：Z33规格：120kg/桶商标：振迪包装：法兰桶产量：80000 “直销高光高硬水性木器漆树脂 耐磨耐刮金属漆聚氨酯”详细介绍

Z33高硬度水性聚氨酯树脂

【产品描述】

Z33是一种阴离子脂肪族水性聚氨酯分散体，具有成膜硬度高，光泽度高，手感**，耐水性、耐溶剂性、耐刮擦性能优异。

【性能指标】

乳液外观

泛蓝光半透明乳液

固含量/%

35 ± 2

PH值（25℃）

7-9

粘度/mPa · S

<1000

模量 (100%) /Mpa

34

拉伸强度/Mpa

43

断裂伸长率/%

200

成膜硬度

高硬

【应用】

Z33广泛的应用于金属漆、木器漆、塑胶漆、地坪罩光、大理石涂层、功能性胶片涂层、固件保护涂层等行业。也可应用于铜版纸、高光玻卡、镭射转移金银卡纸、真空镀铝转移纸PVC膜、ABS板、及处理过的PE、PP、PET、BOPP等薄膜上。

可单独使用或复配阴离子乳液使用，添加适量固化剂或硅烷偶联剂可适度提高涂膜耐化学性及耐溶剂性能。

参考配方（高亮光面漆）：

Z33

95

水

2.7

Hydropalat 140

0.2

OS-5201(消泡剂)

0.1

WE-68（蜡乳液）

2

【储存】

Z33水性聚氨酯须密封保存。建议储存在5-35度条件下储存，严禁冰冻。勿与阳离子物与油漆类相混。

更多配方咨询请来电！