

兰州灌浆料厂家OTL品牌精益求精

产品名称	兰州灌浆料厂家OTL品牌精益求精
公司名称	奥泰利新技术集团有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	品牌:奥泰利 型号:CGM-1 产地:兰州西固区
公司地址	北京市昌平区北七家镇白庙村523号
联系电话	0851-84612248 13837198063

产品详情

灌浆料

高强无收缩灌浆料

兰州灌浆料厂家OTL品牌精益求精

甘肃兰州高强无收缩灌浆料生产厂家直销

奥泰利品牌值得信赖

甘肃省地级市；兰州，金昌，白银，天水，嘉峪关，武威，张掖，平凉，酒泉，庆阳，定西，陇南。

自治州；临夏，甘南。

县级市；玉门，敦煌，临夏，合作。

无收缩灌浆料是以高强度材料作为骨料(如:石英砂、金刚砂等)，以水泥、灌浆母料等为介质，辅以高流态、微膨胀、防离析等外加剂(如:减水剂)配制而成。

灌浆材料主要用途:无收缩灌浆料主要用于:地脚螺栓锚固、飞机跑道的抢修、核电设备的固定、路桥工程的加固、机器底座、钢结构与地基怀口、设备基础的二次灌浆、栽埋钢筋、混凝土结构加固和改造、旧混凝土结构的裂缝治理，机电设备安装，轨道及钢结构安装，静力压桩工程封桩，墙体结构的加厚及漏渗水的修复，各种基础工程的塌陷灌浆以及各种抢修工程等。

灌浆料施工步骤：

- 1、准备搅拌机具、灌浆设备、模板及养护物品，清理灌浆空间并提前将混凝土表面润湿。
- 2、支设模板并用水泥（砂）浆、塑料胶带封堵模板连接处以确保不漏水、漏浆。
- 3、按灌浆料重量的12-15%加水量加水搅拌（机械搅拌2-3分钟，人工搅拌5分钟以上）
- 4、将搅拌均匀的灌浆料从一个方向灌入灌浆部位。必要时可借助竹条或钢钎导流，可适当振捣或轻轻敲打模板。
- 5、施工完毕后应立即覆盖塑料薄膜并加盖草帘或棉被阴湿养护3-7天。
- 6、使用温度为-10 至40 。严禁在灌浆料中掺入任何外加剂或外掺料。

灌浆料施工养护：常温养护

- 1.灌浆前，日平均温度不应低于5 ，灌浆完毕后裸露部分应及时喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜，加盖湿草袋保持湿润。采用塑料薄膜覆盖时，水泥基灌浆材料的裸露表面应覆盖严密，保持塑料薄膜内有凝结水，灌浆料表面不便浇水，可喷洒养护剂。
- 2.应保持灌浆材料处于湿润状态，养护时间不得少于7d。
- 3.当采用快凝快硬型水泥基灌浆材料时，养护措施应根据产品要求的方法执行。

高温养护

- 1.灌浆前24h采取措施，防止灌浆部位受到阳光直射或其他热辐射。
- 2.采取适当降温措施，与水泥基灌浆材料接触混凝土基础和设备底板的温度不大于35 。
- 3.浆体入模温度不应大于30 。
- 4.灌浆后应及时采取保湿养护措施。

冬期养护

- 1.冬期施工，工程对强度增长无特殊要求时，灌浆完毕后裸露部分应及时覆盖塑料薄膜并加盖保温材料。起始养护温度不应低于5 。在负温条件养护时不得浇水。
- 2.拆模后水泥基灌浆材料表面温度与环境温度之差大于20 ，应采用保温材料覆盖保护。
- 3.如环境温度低于水泥基灌浆材料要求的施工温度或需要加快强度增长时，可采用人工加热养护方式；养护措施应符合国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ104的有关规定。

包装与储存：

每袋净重50kg，采用纸塑复合袋包装；

运输和储存过程避免将包装袋损坏，并严格防潮，避免阳光直射；

保质期3个月。

兰州灌浆料厂家OTL品牌精益求精

甘肃兰州高强无收缩灌浆料生产厂家直销

奥泰利品牌值得信赖