

养殖牛场卷帘布型号图库 大型羊场防风布设计定做 温氏猪场保温布价格

产品名称	养殖牛场卷帘布型号图库 大型羊场防风布设计定做 温氏猪场保温布价格
公司名称	赣州市万利源帆布有限公司
价格	8.50/平方米
规格参数	厚度:0.4-0.6mm 重量:420-750克 寿命:正常使用5-8年
公司地址	江西省赣州市赣州容江新区潭东二路西南侧和谐大道西北侧赣州毅德城商贸物流园3号交易广场11号楼109#独立交易示位
联系电话	13879782683

产品详情

赣州市万利源帆布有限公司专业定做各种养殖卷帘布，PVC涂塑帆布制作的，轻便、耐用，寿命达到8~10年；防风防水，起到防寒保暖的作用，是各大猪场。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是养殖行业通用的防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

我司从2007年成立至今，已为全国多家集团、公司加工猪舍卷帘和卷帘机械，良好的产品质量和满意的服务令客户口碑相传，现如今已有几十家公司来我司购买猪舍卷帘。用PVC涂塑帆布制作的猪场卷帘防风防水，起到防寒保暖作用。现广泛应用于各大养猪场、养牛场、养鸡场。

卷帘安装步骤；上边卷筒内穿一支4分管，4分管的长度要保证两端长出帆布10公分，4分管穿好后即可将其用铁丝固定于事先埋好于墙壁内的10厘圆钢上，使帆布上边先固定；帆布下边卷筒穿一支6分管，6分管穿好后要保证一端长出帆布30公分，以便于安装钢索轮，并且6分管穿好后要将帆布与6分管用橡胶套或塑胶套夹紧并用铁丝固定好，以保证卷帘机能够将帆布缠绕在6分管上 安装钢索轮的方法：使钢索轮一端离开帆布3-4公分，按照钢索轮上两端孔的位置在6分管上钻两个同样的孔，再用螺栓将钢索轮固定在6分管上，但钢索轮安装方法要根据钢索轮上螺旋的旋向来确定

2.将卷帘机固定在猪舍的墙壁上，高度要合适，便于以后操作，而且固定要可靠，保证使用安全

3.将滑轮安装在钢索轮的正上方，4分管的上面，固定于墙上，要牢固可靠 4.钢索的缠绕方法：先将钢索的一端固定在卷帘机转轮上，用卷帘机上的螺钉将钢索夹紧，保证使用的安全，但在卷帘机的转轮上不要缠绕多余的钢索；将钢索拉紧从上方的滑轮绕过，下来后开始从钢索轮的内侧(靠近帆布的一侧)绕起，注意：缠绕时钢索轮的一端要留3-4环不缠钢索，为保证帆布从墙的外面向上卷起，钢索要从钢索轮未靠到墙的一端开始缠绕，如果卷帘机安装在帆布的左侧，则钢索沿钢索轮的螺旋逆时针缠绕，如卷帘机安装在帆布的右侧，则钢索沿钢索轮的螺旋顺时针缠绕，当钢索绕到钢索轮中心时，从钢索轮

中心的螺钉再绕过半圈,然后再从中心开始向钢索轮另一端缠绕,后注意:在钢索轮靠近帆布一端所绕的圈数要少于另一端1圈,再将钢索拉紧;后将钢索的另一端牢固在地面上.从设计上借鉴外国进口设备双向自锁结构,可以使你的升降操作达到随心所欲。所有零配件均采用先进的数控机床加工,确保卷帘机配件加工精度与质量,同时也提高了生产力水平,真正实现没有售后服务是好的售后服务。欢迎广大用户来电索取样板,咨询订购。

我公司主要经营养殖帆布水池,牛场卷帘布,猪场卷帘布,帆布鱼池

我们的地址:江西省赣州市赣州容江新区潭东二路西南侧和谐大道西北侧赣州毅德城商贸物流园3号交易广场11号楼109#独立交易示位电话:联系手机:13879782683 期待您的咨询