

乳化沥青设备的清洗 宏达筑路机械 太原乳化沥青设备

产品名称	乳化沥青设备的清洗 宏达筑路机械 太原乳化沥青设备
公司名称	武城县宏达筑路机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县254省道（桃花店附近）
联系电话	13583486868 13583486868

产品详情

乳化沥青设备的工艺流程：

沥青被乳化的基本条件，沥青在热熔状态与同计量乳化剂的水溶液混合，经过乳化的作用，以细小微粒状态分布于含有适量乳化剂的水溶液中，成为水包油的乳化液即被乳化

- 1.先将选定的石油沥青加热脱水，过滤去杂物后泵入容量为3t沥青罐中保持温度在140 -160 之间
- 2.按配比将乳化剂放入乳化液掺配箱中，乳化沥青设备的清洗，如果需要加稳定剂可以同乳化剂一起加入；启动管道泵加生活饮用水到要求的液位，启动沸腾式搅拌系统，同时加温，检测箱内水温，使用温度控制在50 -70

乳化沥青设备工艺简述：

本设备以液态沥青和水为加工对象，完成沥青贮存、升温；水加热、掺配；高温沥青与乳化溶液自动配比；沥青乳化；成品贮存、冷却；成品装车等工艺过程。

沥青在加热器内加热至使用温度（130 —140 ）由沥青配比泵泵入预混器内，与乳液混和；在乳化液罐中将水加热至使用温度（55 —65 ）。由2只乳化液罐轮流掺配以保证连续生产恒温乳液

乳化沥青设备的的概述：

RLS-6型入怀沥青设备式我公司总结多年的经验而研制的一种既可以动，也可以固定的型乳化沥青设备的生产流水线，乳化沥青设备的价格，产量为6t/小时。

设备的组成包括哪些呢？

有沥青加温罐，乳化掺配罐，成品罐，调速乳液泵，乳化剂，成品输送泵，管道泵，太原乳化沥青设备，电气控制柜，大底板管道，阀门，电加热式乳化沥青设备，过滤等组成

产品的特点：1.该产品采用导热油加热，全自动控制，采用二台调速电动圆弧齿轮泵，根据油水的比例，调节齿轮的转速

乳化沥青设备的清洗-宏达筑路机械-太原乳化沥青设备由武城县宏达筑路机械设备有限公司提供。武城县宏达筑路机械设备有限公司（www.sdhdzj.net）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！