

# 惠州气胀轴 8寸气胀轴 莱森精密机电

产品名称	惠州气胀轴 8寸气胀轴 莱森精密机电
公司名称	东莞市莱森精密机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城街道商业中心二期百充中心B座303号
联系电话	13650871237

## 产品详情

### 气胀轴的简述

放气后外表部分敏捷缩回的轴叫做气胀轴、气压\*、胀大轴、胀气轴、气胀辊、充气轴、压力轴等。飞宇气胀轴、气胀套运用极为便利、便利，只需用户自备气源，空气压力控制在 6-8kg/cm<sup>2</sup> 范围内，珠海气胀轴，需锁紧卷筒芯时，只需气动\*对着气胀轴上的气嘴充气便可完结，需放松卷筒芯卸料时，用手按下气嘴上的滑动气芯即放气。

分类：气胀轴分为键式气胀轴、板式气胀轴、圆点气胀轴、铝合金气胀轴、气钉轴等。

### 气胀轴的安装

气胀轴和滑差套两大部份组成。气胀轴采用中央气压控制，根据用户机型可实现不停机线上调节，使轴上活塞顶出，制动每一滑差套使其滑键向外扩张，固定纸管（塑管、尼龙管等）。根据充气压力大小调节每个滑

差套的扭矩力大小，2寸气胀轴，以达到分条线上每一卷材料所需张力的调节，使滑差套之间产生相对滑动，自动调节其线速度。

由此解决机械滑差轴，普通气胀轴分条收卷时因材料厚度不匀张力不同的变化所产生的断条、松卷、脱卷等题目，避免了因此而造成的材料损失。并且能在统一滑差气胀轴上同时收取大、小卷。收卷线速度较高。因调节气压可不停机进行，使机器适应范围及工作效率大为进步。

## 二、主要技术参数：

1、气胀轴作业宽度：3450mm

- 2、适用材料：PET薄膜35-40um，8寸气胀轴，OPP/BOPP薄膜35-40um
- 3、机械速度：550m/min，5寸气胀轴，涂布速度500m/min
- 4、缩短卷最\*直径：800mm
- 5、缩短卷料卷纸芯及装配方法：4"气胀轴
- 6、张力操控规模：3-300N
- 7、走料纠偏:收卷、放卷采用底座式主动跟边(EPC)
- 8、气胀轴方法：网纹辊直接涂布
- 9、主烘道：长约35000mm，六段封闭式，不锈钢内胆
- 10、收卷气动跟踪辊贴紧(一套)
- 11、整机总功率：300kW
- 12、外型尺度(长\*宽\*高)：34×3.5×4.5M
- 13、整机重量：30吨
- 14、壁板为铸铁，厚度48MM
- 15、作业电压：三相380V50Hz
- 16、穿料方向：从右向左

惠州气胀轴-8寸气胀轴-莱森精密机电(优质商家)由东莞市莱森精密机电有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市莱森精密机电有限公司(www.leesuncn.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!