

普通纸箱 纸箱 润庆包装有限公司

产品名称	普通纸箱 纸箱 润庆包装有限公司
公司名称	南京润庆包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江宁区陆朗镇陆谷路209号
联系电话	13585118280 13585118280

产品详情

包卷式瓦楞纸箱与0210型箱有些相似，其差别在于：0210箱楞向平行于箱坯纸板宽，普通纸箱，而包卷式纸箱楞向平行于纸板长；0210箱接头连接在主箱面，而包卷式纸箱却连接在侧箱面；0210箱内外摇盖压痕线在一条直线上，而包卷式箱则不同。

在使用上，它不像0210型纸箱那样，在纸箱厂完成制箱的整个过程，到用户厂后再把内容物填入箱中，而是仅仅将模切好的纸箱坯交给包装用户，由用户使用自动包装机放上内装物后再将其包卷成箱。

与标准箱相比，包卷式纸箱的特点是用材较少，纸箱与内装物紧紧相贴，可以实现高速自动化。

分为两大类：面纸、坑纸。通常彩盒面纸常用的有(台湾称呼)：粉灰纸、灰铜、白铜、单铜、华丽卡、黄金卡、白金卡、银卡、雷射卡、牛皮纸等。

"白底白板"共有2种：1、白铜、2、单铜。他们的共同点是正反两面都是白色的。区别是"白铜"：一面光滑一面不光滑，定制纸箱，也就是一面有涂布面，一边没有涂布面。通俗点就是正面可以印刷，反面不可以印刷。

粉灰纸，纸箱，一面白色，一面为灰色，价格较低，双粉纸两面均为白色，价格偏高的。

根据产品的形状和大小决定彩盒的材料。常用的材料有：280G粉灰纸，300G粉灰纸，350G粉灰纸，260G粉灰裱E坑，260G双粉纸裱E坑等。

选取合适的安全系数K

根据SN/T0262-93出口运输包装瓦楞纸箱检验规程的要求，在贮存期小于30天时， $K=1.6$ ；贮存期在30~100天时， $K=1.65$ ；贮存期大于100天时， $K=2$ 。

当然，为了安全起见，安全系数通常取3以上。不过安全系数取得过大，原材料的各种指数相对要高，纸

张的价格会明显上升，致使成本增加，对市场开发不利。再有如果安全系数选取过大，会出现质量过剩，系数过小，又造成塌箱等质量问题。所以，要根据客户的实际要求，选取合适的安全系数。

普通纸箱-纸箱-润庆包装有限公司(查看)由南京润庆包装有限公司提供。南京润庆包装有限公司 (www.njrqzxbz.com) 为客户提供“ 纸箱,纸盒 ”等业务，公司拥有“ 润庆 ”等品牌。专注于纸盒等行业，在江苏南京 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：黄先生。