

# 开关柜规格 万宇电气 开关柜

产品名称	开关柜规格 万宇电气 开关柜
公司名称	江苏万宇电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市明珠广场北首
联系电话	18905288828

## 产品详情

开关柜防护：零序电流保护：1.零序电流速断保护：保护线路和线路后侧设备对地短路、严重漏电故障。

2.定时限零序电流保护：保护线路和线路后侧设备的轻微对地短路和小电流漏电，监测绝缘状况。可以选择作用于跳闸或发信。

过电压保护：1.雷电过电压保护。

2.操作过电压保护。1、2两种过电压通常都是用避雷器来保护，可防止线路或设备绝缘击穿。

3.设备异常过电压保护：通过电压继电器和综保定值整定来实现跳闸或发信，用于保护设备在异常过压下运行造成的发热损坏。

低电压保护：瞬时低电压保护只发信不跳闸，用于避免瞬间短路或大负荷启动造成的正常设备误跳闸。俗称躲晃电。

金属铠装式固定式高压开关柜(KGN)：柜式气体绝缘金属封闭开关设备（Cubicle Gas-Insulated Switchgear）简称为C-GIS，开关柜规格，是高压GIS产品在中压领域的拓展。它是采用低气压的SF6气体、N2气体或混合气体作为开关设备的绝缘介质，用真空或SF6为灭弧介质，将母线、断路器、隔离开关等中压元件集中密闭在箱体中，综合运用现代绝缘技术、开断技术、制造技术、传感技术、数字技术生产的集智能控制、保护、监视、测量、通讯于一体的高新技术产品。具有体积小、重量轻、安全性好、可靠性高、能适应恶劣环境条件下使用等优点。

使用GIS的原因是：在高电压系统中，使用分离原件要求每相间距离较大，而水电站等多处于山区，难以找到大片的平整土地，由于GIS体积小，开关柜供应商，可以很好的解决这一问题。

高压开关柜操作说明一、送电操作程序：1.通过手车转运小车将断路器手车（或PT手车、隔离手车、熔

断器手车)推入开关柜;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手位置并将手车推入开关柜的试验位置,开关柜,然后将手车的左右把手同时向外推至把手位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。2.将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定;3.关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(逆时针方向)打开接地刀,抽出接地刀操作手柄关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。4.检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器)处于合闸状态,并测量电源电压属于正常范围后,关闭仪表室门。高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。开关柜规格-万宇电气(在线咨询)-开关柜由江苏万宇电气有限公司提供。“高低压开关柜、配电箱成套及壳体,高低压母线槽、电缆桥架”就选江苏万宇电气有限公司([www.js-wanyu.com](http://www.js-wanyu.com)),公司位于:江苏省扬中市明珠广场北首,多年来,万宇电气坚持为客户提供好的服务,联系人:高总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。万宇电气期待成为您的长期合作伙伴!