

山东金刚砂厂家 金刚砂 山东金刚砂

产品名称	山东金刚砂厂家 金刚砂 山东金刚砂
公司名称	奎文经济开发区明润建材经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市奎文区东范家村工业园
联系电话	13258060001

产品详情

金刚砂地坪是国内对耐磨硬化地坪的俗称，外企将其称为“地面硬化剂”适用于工业场所，码头，停车场，山东金刚砂采购，商业卖场，物流仓库等地面装饰需要。具有耐磨抗压，减少灰尘，表面坚硬，容易清洁，经济耐用等优点。由于施工便捷、无污染、价格低廉使用寿命长的优点。

我厂的金刚砂耐磨材料特点：

- 1、颜色可选，山东金刚砂生产，表面密实、不易起尘，易清洁;
- 2、是传统工业地面水磨石的替代品;
- 3、与混凝土同步施工，能快速投入使用;
- 4、成本低廉，性价比高。使用寿命长;
- 5、耐磨性能、抗冲击性能、抗压性能极佳。

在地板涂料中(一般采用UV涂料、PU涂料)添加金刚砂，可以使漆膜的耐磨强度和防滑性能进一步提升，提高涂层耐污和防鞋跟擦痕，使涂层经久耐用，如果在涂料中添加一些抗静电助剂，可以提高漆膜的抗静电性能。这种地板漆尤其适用于体育场、人量极大的商场、机场以及对防滑和抗静电有特殊要求的场所。因为其具有优良的抗静电性能，也可用于手术室、电脑机房、高灵敏度的电子设备室等。

金刚砂又名石榴子石，系属硅酸盐类矿物。金刚砂不是金刚石粉末，山东金刚砂厂家，金刚石的主要成分是碳。金刚石莫氏硬度为10，是自然界已知最硬物质。金刚砂的主要成分是碳化硅，它的莫氏硬度约9.1~9.2，比金刚石略低。为了增加漆膜的耐磨性和防滑性，所以体育场等的木地板都要采用含有金刚砂的地板漆。

仓库用金刚砂地坪施工步骤如何？

基面要求：底层混凝土必须质地坚实：塌落度须在75~110mm之间效果最佳。需采用质量优良、水灰比小的混凝土并在浇捣时充分压实。抗压强度需在25N/mm²以上。

环境温度：低：+5，高+35

相对空气湿度：相对空气湿度30%~98%。湿度较低时注意风干。湿度较高时注意浮浆较慢。凝固、硬化及电动抹光都要减缓。

施工方法/工具：待表面析出的水蒸发，将金刚砂分两次(一次：3kg/m²，第二次：2kg/m²)均匀地撒播到找平的混凝土上。

施工粉料时应小心，避免混凝土表面弄成坑洼。施工总用量为5kg/m²。若不注意或向离撒播点2m以外抛洒金刚砂，都将减低最终面层的一致性。

压实：一次撒播的材料抹入地板后，立即撒播第二次份量的金刚砂使混凝土板表面硬化得比平常要快。小心修整要浇捣的邻接边角。可用手工或电动抹刀进行收光。封闭孔隙及修平表面。

养护：收光后立即用养护剂封闭和养护或者用聚乙烯塑料薄膜、无纺布覆盖、养护。干撒粉料的施工不应在风或气流太大的地方进行。

铺地面用的金刚砂，山东金刚砂，在颜色上市场上销售的都差不多，施工后短短的时间质量好坏很难判断，但是在使用几年后，采用进口骨料和普通骨料制造的金刚砂地面，会出现很大的差别。

进口骨料制造的金刚砂，防滑性能更好，耐磨耐用，使用二十年不会褪色。

金刚砂使用方法：将其均匀地撒布在即将初凝阶段的混凝土表面、经专门手段加工。从而使其与混凝土地面形成一个整体，且具有高致密性和着色的高性能耐磨地面。

金刚砂耐磨材料的用途：用于工业厂房、仓库、超市、重载机械厂、机修厂、停车场、货物堆放区、广场等地面。

山东金刚砂厂家-金刚砂-山东金刚砂由潍坊昌达建材有限公司提供。山东金刚砂厂家-金刚砂-山东金刚砂是潍坊昌达建材有限公司（www.gmjgs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韩经理。