

# 玻璃钢负压风机、厂房通风降温设备、环保空调

产品名称	玻璃钢负压风机、厂房通风降温设备、环保空调
公司名称	南宁市绿润节能环保设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:低噪音、大风量 气流方向:离心风机 型号:750MM-1535MM
公司地址	南宁市秀灵路81号东博国际机电城C3栋11号
联系电话	86-07715805109 15977711150

## 产品详情

品牌	低噪音、大风量	气流方向	离心风机
型号	750MM-1535MM	材质	玻璃钢风机
用途	空调风机		

水帘快速降温原理 是利用水的蒸发吸热制冷，在我们生活中已经应用很广泛，人站在海边感觉特别清爽，水涂在皮肤表面风一吹感觉很凉快，这就是蒸发过程，水吸收了空气中的热量，使空气温度下降，是人为再现自然界水份蒸发降温的物理过程。

一般的人为什么很难体会到这种直接降温的效果,因为自然界很少有空气与潮湿表面极充分接触的条件，站在海边或瀑布旁有一定降温效果，但仍不够明显。

水帘是具有非常独特的蜂窝状，当水淋湿后1平方米厚度为100毫米的湿帘却产生了近500平方米的潮湿表面，空气流经如此大的湿表面积时水分非常充分蒸发，从而使空气得到明显的降温。水帘采用了世界加湿领先技术和高科技材料、是一种特制纸质蜂窝结构材料，系统降温过程是在其核心湿帘低内完成的。在波纹状的纤维纸表面有层薄薄的水膜，当室外的干热空气被负压风机抽吸穿过湿帘纸时，水膜的水会吸收空气中的热量后蒸发，带走潜热，经过水帘纸的空气温度快速降低，经过这样的不断热交换后凉爽湿润空气进入室内，与室内热空气混合排出室外。同时在冷却过程清除空气中的粉尘及废气。

负压风机湿帘降温五大特点：

1、高效节能绿润负压通风降温系统是利用风机与水帘的配合，创造人为的再现自然界水份蒸发降温这一物理过程，耗电量只是传统空调的十分之一以上。2、通风透气在整个系统的相互配合下，抽风风机迅速排走室内人员、机器产生的热气、废气、异味，避免了废气及异味对人体的刺激。整个室内空气最快可以在一分钟内更新一次，这是一般空调所无法达到的效果。3、提高工作效率解决闷热和含氧量不足导致工人的注意力下降问题。使用水帘产品降温不仅可以解决厂房闷热问题更是在水份蒸发降温的同时产生了负离子氧，增加空气中的氧含量起到调节情绪、缓解疲劳达到提高工作效率目的。4、健康环保系统采用水作制冷剂，制造和使用过程中对环境无污染，水帘除有降低空气湿度外，还具备净化外来空气携带的粉尘和微粒。高效循环的清新空气，能有效地预防职业病率和流传性疾病的传染。5、适用性强水帘式空

调系统适用性广，各种各样人群密集，热源大、或易产生污染、通风不良的场所，都可发挥显著的功效。如畜禽舍、网吧、超市、纺织车间、制衣车间、注塑车间、五金厂、鞋材厂、电子厂等，可根据其不同的环境设计相应的系统，而且又随室内的具体情况调节不同的风速、风量，非常灵活。

#### 品牌优势:

绿润设备有限公司作为广西专业生产厂房通风降温产品的企业，将长期用于农业上的降温系统成功推向了工业市场，同时引起了一股厂房降温潮流，为网吧、厂房降温领域开创先河。经过几年来孜孜不倦的行业探索和积累，打造成为广西行业内性价比最高、最具影响力的品牌。制作工艺达到领先水平，不会产生因水帘片加工质量问题而出现的飞水等现象，而且蒸发比表面大，降温效率达80%以上。不含表面活性剂，自然吸水，扩散速度快，效能持久。一滴水4~5秒钟即可扩散完毕，远远超过国内同行业性能指标。自然吸水高度60~70mm/5分；200mm/1.5时，完全达到国际同行业标准。服务优势：

我们提供有多种纸质选择，以及外框和配件搭配选择，可以满足不同的客户需求；具备完善的售前、售中和售后咨询及培训服务，并且拥有一支专业素质很强的安装队伍可以解决客户各方面的顾虑。商品详细介绍1、风机叶轮轴转动系统采用双立柱支撑结构，风机箱体不受力，集风器设有加强筋，刚性好。风机整体强度高，不变形。2、6片式风机叶片，采用玻璃钢材料加工制造而成，具有抗氨气腐蚀、不生锈、长久使用不变形、平衡好，风量大，躁音低，重量轻等特点。3、活动百叶片采用玻璃钢材料加工而成，具有密封性能好运输方便（最适合于恶劣环境下使用）不易变形、耐腐蚀、重量轻、风阻小、寿命长（百叶窗片可供选择有镀锌钢板或铝合金材料）。

实际使用证明,玻璃钢系列轴流通风机设计先进,结构合理,运行安全可靠,采用了扭面绕曲叶型,运转中径向分力的比比值,将随叶片长度而升高,与集风器小圆弧进气口结合,可形成半球面均匀进气气流。动压较小,静压适中,噪音较低,除可获得较大的流量,节能效果显著外,风机之间整个进气流分布也比较均匀。因此9fj系列风机最适合于网吧、工厂、家庭、畜禽舍、温室等作负压纵向通风或与湿帘配合组成湿帘——风机降温系列使用。