

# 宁波环氧防静电地坪施工「在线咨询」

产品名称	宁波环氧防静电地坪施工「在线咨询」
公司名称	杭州超固装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市江干区三村佳苑
联系电话	15356658519

## 产品详情

杭州超固装饰工程有限公司是从事高科技工业厂房整体无缝地板及防腐工程公司，公司注重对高新技术的研发与投入。

### 一、防静电地坪漆的施工工艺

- 1、地面处理:依据地面状况进行打磨、修补、除污、除尘。
- 2、防静电底漆:采用渗透性及附着力特强防静电底漆，增强表面附着力。
- 3、铜箔铺设:每隔2m铺设。
- 4、防静电砂浆:加入石英砂。

### 二、防静电地坪漆的检测方法

防静电地坪漆验收测量前，用纱布将表面擦干净，然后将室内空调打开，放置电极前先用软布条擦去地表面所有尘物，电极表面在放置前要用干净的软布条粘上异丙1醇不少于70%水擦拭干净。

杭州超固装饰工程有限公司是从事高科技工业厂房整体无缝地板及防腐工程公司，公司注重对高新技术的研发与投入。

防静电环氧地坪一般分为五层，分别是渗透导电底漆层、接地铜箔网络、导电中途找平层、导电批土层和防静电面层。

导电中涂找平层，在施工时，一定要注意最终表面的光滑性和平整度；接地铜箔网络要使用平底塑胶刮板压实自粘铜箔，以防止空鼓的产生；一般是不会影响到基面的物理性能，但是往往不能同时去除无机盐和碱性的物质，除油不是很彻底。渗透导电底漆层的涂料应选用渗透性强的导电底漆，不能片面追求封闭性，以避免涂层起壳；导电批土层，在施工时，一定要注意不能漏涂，从而影响面层的系统电阻，因此在施工时，环氧防静电地坪施工，以刮批二道为宜。

杭州超固装饰工程有限公司是从事高科技工业厂房整体无缝地板及防腐工程公司，公司注重对高新技术的研发与投入。导电中涂找平层，在施工时，一定要注意最终表面的光滑性和平整度。

防静电地坪涂料的配方设计: 1.选用最适合的分散剂:以便在最1短的时间及剪切力下，将导电云母粉分散好，以避免导电云母粉的断裂而影响导电性; 2.选用最1合适的防沉剂:使导电云母粉均匀地分散在体系中，以提高涂料的储存稳定性以及涂层电阻值的均匀性. 3.选用合适的填料:在配方设计中，选用适合的填料是非常重要的;一方面它可以使导电云母粉更均匀地分散在涂层中，使电阻值更均匀;另一方面，它可以降低导电云母粉地添加量. 4.控制合适的粘度:涂料地粘度不仅决定着涂料地储存稳定性，对最终涂层的电阻值也起着相当重要的作用.

5.控制适当的初凝时间:初凝时间的长短将直接影响到最终涂层的电阻值、涂层的均匀性.

宁波环氧防静电地坪施工「在线咨询」由杭州超固装饰工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州超固装饰工程有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!我许多的国家，各类工业企业都在朝自动化、电子化的方向发展，高科技型企业及重点实验室对地面环境的要求极高，具备防静电功能就是其最基本的一项要求。