

芜湖春泰 门窗副框厂家 厦门门窗副框

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 芜湖春泰 门窗副框厂家 厦门门窗副框 |
| 公司名称 | 芜湖春泰塑业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 芜湖市湾沚阳光大道5019号 |
| 联系电话 | 13515533458 13515533458 |

产品详情

现在门窗附框主要材质以木塑材质，门窗副框厂家，木塑附框和建筑立面，加强了之前材质的性能，如抗晒、抗风、抗雨等，从而避免了人们对木塑制品的一切关注。门窗附框特点：产品免胶粘，免贴皮，无辐射，零甲醛，无有害气体的挥发释放，降低成本，节能门窗副框，绿色环保。物化特点：隔音，保温，阻燃，加工性和实用性明显优于木材和塑料产品。达到硬质木标准模块设计，质轻便与运输。主要用于高、中档民用室内门、设施、写字楼等。木塑门具有防水、防潮、防腐、防霉变、防虫蛀、不变形、阻燃性能好等特点。健康环保，坚固耐用，不易变形，防蛀、防水，隔音、保温，阻燃效果好。与木材的密度非常接近，具有天然木质感。具有很好的酸碱惰性，门窗副框多少钱，因此本材料具有很好的耐腐蚀性。

门窗附框安装注意事项

安装门窗附框的时候有什么需要注意的呢？

- A：附框安装前，应复核对洞口尺寸和附框尺寸，厦门门窗副框，有预埋件的，应先找准位置，确认无误后再安装；
- B：用木楔将附框四边临时固定，再根据控制线调整附框水平，垂直以及进出位，调整好之后采用膨胀螺栓固定附框，木楔待塞缝处理后再取出，并及时补塞防水砂浆；
- C：附框与洞口墙体应采用膨胀螺栓连接，膨胀螺栓不能造成附框弯曲或变形，安装过程中应随时检查附框的垂直和平整度，必要时应在附框与墙中间在膨胀螺栓位置加填衬件进行紧固，有防雷要求的位置，应先在附框上预钻孔并引线，塞缝结束后，应在刮糙找平前再次复查附框的垂直度和平整度，室内外抹灰找平及外装饰不得高出附框内平面；
- D：安装时保持四周间隙均匀，将窗由室内推向室外，待固定螺钉与卡件贴紧时，采用专用扳手拨动预

先安装在窗框上面的滑块，将滑块与锁扣锁紧，将卡件锁紧，将窗固定牢固。然后在缝隙处填注聚氨酯发泡剂，并注入内外墙密封胶，注胶要饱满。

在我们装置门窗的时分，不难发现，门窗附框是装置门窗的次要环节，它们也是必备的配件，否则全部门窗将无法装置在墙体上，更不会具有运用后果，然后，值得我们留意的是，在装置它们的时分，以下两方面不得无视。

一，与墙体高度和宽度相契合。我们都晓得，门窗的附框装置必需与墙体的高度和宽度相契合，无论是过大，照样过小，他们都将会形成装置的晦气，门窗运用的不平安，当然，附框若是比墙体宽度和高度还要大，那么，都无法完成装置买卖。所以，在购置门窗的附框时必定要丈量好所需求的数据。

二，与墙体严密联合具有波动买卖。在装置门窗附框的时分，它们必定要与墙体严密联合起来，可以具有必定的在波动的后果，只要这种密封的前提，才干够完成空间门窗的平安运用，当然，这也是包管门窗便捷操作的好前提。

芜湖春泰(图)-门窗副框厂家-厦门门窗副框由芜湖春泰塑业有限公司提供。芜湖春泰塑业有限公司(www.menchuangfukuang.com)是安徽芜湖,塑料、塑钢窗的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在芜湖春泰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创芜湖春泰更加美好的未来。