

# 台车电缆 台车专用抗拉耐磨电缆

产品名称	台车电缆 台车专用抗拉耐磨电缆
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:上海长柔 型号:TRCQ 规格:3*35+1
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

## 产品详情

凿岩台车，作为各类矿业采矿移动设备，应用于露天或地下的各大矿区，应用环境十分恶劣，因此，一款台车电缆，是矿用铲运机等矿用移动设备安全运转的有力保障。作为一家专业的矿用移动设备专用电缆厂家，专业为您提供解决方案，欢迎详询。

台车电缆使用环境及应对设计：

使用环境描述：电缆应用于采矿现场，需要为设备频繁移动供电，完成收缆、放缆、拖拽、伸缩等一系列动作命令；电缆在使用时直接接触地面或矿石使用，不同的矿区环境会有油污、水、腐蚀性物质等，且在使用过程中可能会因为移动而左右扭曲，使用环境相对恶劣；

应对设计：

多股超细无氧裸铜丝精绞电缆导体，芯线采用柔性防扭结构，特殊混合材质绝缘、\*\*丁晴/聚氨酯内护套，聚氨酯PUR外护套设计，有效的保证和提神电缆的柔软性；

聚氨酯PUR高耐磨材质护套，电缆具有高强度的耐磨损性能，满足电缆直接接地矿石或其他高磨损场合的使用；

凯夫拉纤维编织电缆本体，不仅具有优异的抗拉性能，同时有效的防止电缆因为扭曲而变形，电缆的抗拉抗扭转性能优异；

PUR外护套材质，不仅具有优异的耐磨性能，还具有优异的耐油、防水、耐腐蚀、抗UV等性能，适用于不同矿业资源环境下的移动安装使用，同时电缆具有更为优异的抗机械强度性能，更适用于拖拽等情况下的使用需要。

产品参数：

额定电压：0.6/1KV；

温度范围：-40~+90 ；

弯曲半径：8\*D（电缆外径）

接地标识：G=含有黄/绿双色接地标识；

X=不含黄/绿双色接地标识；