

# 防静电环氧自流平 力川建筑大众信赖 浦江环氧自流平

产品名称	防静电环氧自流平 力川建筑大众信赖 浦江环氧自流平
公司名称	永康市力川建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市永康市总部中心金松大厦17楼
联系电话	13665826000

## 产品详情

永康市力川建筑材料有限公司专业从事旧地面翻新改造、密封固化剂地坪、环氧平涂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂耐磨地坪、水性聚氨酯地坪。

永康市力川建筑材料与您分享：

处理混凝土蜂窝的方法一般说来，修复混凝土蜂窝的方法就是：移走那些有缺陷的混凝土，再用新混凝土填补嵌实。如果蜂窝面比较大，而且深度也比较深的话，应当采用气压喷射法将砂浆和细石混凝土填入蜂窝中，采用这种方法时，蜂窝口应当被清理或敲凿成略朝外倾斜；当采用手工填补时，蜂窝口应当被清理或敲凿成比较平直，深度不小于25毫米。另外，蜂窝口的混凝土表面全部打毛，并将全部灰尘碎屑清理干净以保证可靠的新旧面连接强度。新混凝土颜色上和老混凝土应当协调，浦江环氧自流平，并且进行适当的养护。

欢迎新老顾客来电咨询~

永康市力川建筑材料有限公司专业从事旧地面翻新改造、密封固化剂地坪、环氧平涂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂耐磨地坪、水性聚氨酯地坪。

永康市力川建筑材料与您分享：

“环氧砂浆地坪”三层或四层的耐重压，抗冲击环氧树脂砂浆地坪系统，适用于混凝土或类似混凝土的地坪 优点：快速施工并修复现有地坪的平整度 2、整体无缝 3、优异的抗划伤性 4、耐用、优异的抗冲击性 5、耐磨、耐化学品 6、优越的防滑性  
适用范围：运输频繁和有冲击的生产区域，水处理区域地面条件比较差的地坪。

欢迎新老顾客来电咨询~

永康市力川建筑材料有限公司专业从事旧地面翻新改造、密封固化剂地坪、环氧平涂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂耐磨地坪、水性聚氨酯地坪。

永康市力川建筑材料与您分享：

gao效果要求混凝土密封固化剂施工工艺：

A、打磨：在新的水磨石地面上用打磨机从粗号磨片至中号磨片及细号磨片之间替换研磨，直至表面磨到平滑为止，环氧自流平施工，即可清理完表面的泥浆余水，环氧自流平工艺，并让地面自然凉干待用。

B、上药剂渗透反应：在干燥的水磨石表面涂上一遍晶面剂材料，并迅速用晶面翻新机装抛光黑垫来回反复抛磨，防静电环氧自流平，直至表面磨擦发热及磨干为止。

C、重复多上一遍药剂：等上一遍抛光干燥2小时以上，即可再涂一层晶面剂材料覆盖于磨石表面，并用晶面翻新机装黑垫来回反复研磨，直至表面发热结晶及磨出光亮效果为止。

D、养护及投入使用：施工完成后即可马上投入使用，但仍需进行24小时的干燥养护方可湿水拖地。日常保养应避免或减少尖锐器物与地面接触磨擦的概率。

欢迎新老顾客来电咨询~

防静电环氧自流平-力川建筑大众信赖-浦江环氧自流平由永康市力川建筑材料有限公司提供。永康市力川建筑材料有限公司（[www.zjykb.com](http://www.zjykb.com)）位于浙江省金华市永康市总部中心金松大厦17楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前力川建筑在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。力川建筑取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。力川建筑全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。