

内管径200毫米水面悬浮式管道浮体

产品名称	内管径200毫米水面悬浮式管道浮体
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	420.00/套
规格参数	品牌:柏泰 型号:50*80 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

内管径200毫米水面悬浮式管道浮体

产品别称：

抽沙管道浮体，疏浚管道浮筒，海上浮漂，PE塑料浮体|浮球|浮筒|浮标|浮漂|，浮标，警示浮体，河道疏浚浮体，管道塑料浮筒，拦污浮体，拦渣浮筒

采用韩国进口LLDPE为原料，经先进的滚塑工艺一次成型，无焊缝，无渗漏，碰撞，腐蚀，，质轻浮力大，在经过内部聚氨酯填充发泡，，对水生物无害，温范围-60-80，是新一代水上/海上养殖|警示|拦污|施工|环保的产品。

用途：

运用于水库拦垃圾，水电站警示，水上养殖，观光浮桥、施工浮标、游艇码头、轮渡、水上休闲平台、水上舞厅、舞台、泳池、海上浴场和工程建设等配套设施海洋、江湖等挖沙船、吹沙船、疏浚输送管道的水上敷设。

抽沙管道浮体，疏浚管道浮筒，海上浮漂特点：

1. 高磨性。磨程度是钢管的4-8倍。抽沙用可用8-15年。重量轻只有同规格钢管的八分之一，安装运输方便，节约工地搬运开工。
2. 浮力大，可配套塑料圆形浮体，长期使用综合造价低。

3. 强度高，柔韧性好，有弹性，在水中能弯曲，陆地凹凸面在30度以内的区域，可以通过管材自身的柔韧性自行调节，管与管之间可以直接连接，在水中不受风浪影响。
4. 接管方便，管两头带活动法兰，管口内衬钢圈，长期使用管口不会变形；用螺栓直接连接管头活动法兰就可，大大降低管道安装施工成本。
5. 管道内壁光滑，超高管内含蜡状物质，摩擦系数仅为0.219MN/m，摩擦系数小，输送效率比钢管高百分之15-30%。
6. ，老化，使用长，根据含沙量的多少能用8-12年。

抽沙管道浮体，疏浚管道浮筒，海上浮漂性质：

1. PE浮筒均是腐、冻、紫化线的强化材质，不受海水、药剂、油渍及水生物的侵蚀；
2. 承载能力强，筒体平稳，单个可提供500kg浮力；
3. 本产品使用在15年以上，除遇强自然力及人为的不当使用，不需要花任何保养费、维修费等；
4. 组装简单、快捷、灵活，圆形、半圆形的结构可以搭载各种管道铺设；
5. 造价合理、经济，从长远的观点来看，可省下为数庞大的维护、保养、更换、检修的费用及；
6. 造型美观，浮筒表面可根据您的具体使用要求进行喷字；