

永磁汽油发电电焊机230A

产品名称	永磁汽油发电电焊机230A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TOTO230A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

永磁汽油发电电焊机230A大泽动力售后服务遍及全 个省会，为客户随时解决问题。这款发电电焊两用机发电、电焊可单独使用，也可以少量照明和电焊同时使用。它可适用于电源的地区和单位作为照明、日用电器、电动工具的电源及供单人手工电弧焊接之用，如工矿企业野外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。

大泽发电电焊机在使用的过程中焊机的周围会产生需要的磁场，电弧燃烧时会向周围产生辐射，弧光中有红外线，紫外线等光种，还有金属蒸汽和烟尘等有害物质，所以操作时需要要做足够的防护措施。永磁汽油发电电焊机230A焊接不适合于高碳钢的焊接，由于焊接焊缝金属结晶和偏析及氧化等过程，对于高碳钢来说焊接性能不良，焊后容易开裂，产生热裂纹和冷裂纹。

永磁汽油发电电焊机230A

大泽发电机，大泽等品牌，并在上海宝山区，福建工业园区，江苏海洋开发区建有生产基地。大泽动力常年为各新老客户提供：汽油\柴油发电机组，电焊机，建筑机械、园林机械，数码发电机组等。上海大泽实业有限责任公司，是家集研发、.、进出口贸易、新型电子商务为.体的综合性实业公司。 公司下设：动力设备公司，工具公司，电子商务公司，进出口贸易公司。多年来，公司引进很好的管理技术和务实的品牌理念，成功打造了：

汽油 柴油发电电焊两用机是将柴油 汽油发电机和电焊机有机的融合在.起的.种机械产品。其主要特点是：结构紧凑、重量轻、携带方便、启动简单等。柴油发电电焊两用机还配有交流电输出，可以作为普通电源使用。

.大泽发电焊机

采用.大泽4冲程汽油发动机

很大焊条可用到 5mm

.机两用，小巧轻便

适合野外管道和城市市政建设

方便轻巧，.机两用，适用于市政工程，野外管道焊接和供电抢修工作。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TOTO230A

发电机参数：

*、额度功率：5KW

*、备用功率：5.5KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：TO190F

*、发动机功率：13HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：320g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：90号以上无铅汽油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：风冷却

*、电压表：有

*、活塞排量：418CC

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：单缸、四冲程、风冷

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池

启动连接电缆

电焊机参数：

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：60V

*、焊接电压：22-30V

*、发电电焊机功率：10kw

*、焊接范围：0-5.00MM

*、电流调节：0-230A

*、焊机等级：工业级

*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

*、外形尺寸：700*530*570

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

*、结构类型：手推式

*、距7米处噪音：65-68Db

*、机油/油箱容积：1.1/25升

*、调节方式：鼠标旋钮

*、机器重量：70kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护