

停车场固化剂地坪 合肥固化剂地坪 安徽玉平，价格合理

产品名称	停车场固化剂地坪 合肥固化剂地坪 安徽玉平，价格合理
公司名称	安徽玉平地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区京商商贸城K区六街SF栋103~104
联系电话	13965031946 13965031946

产品详情

金刚砂耐磨地坪起灰的基本因素：

- 1、过早使用：行车或重物刮擦会破坏刚凝结的耐磨地面表层，使之失去应有的硬度和强度。
- 2、耐磨地面表层浮浆：耐磨地面质量本身没有问题，只是耐磨地面在完工后，表面或多或少总是有一层低强度的浮浆残留，这层浮浆在耐磨地面使用前期会不断脱掉，密封固化剂地坪施工公司，因此出现耐磨地面起灰的现象。但是这层浮浆在耐磨地面使用一段时间后会完全脱落，直到露出高强度的耐磨面层，停车场固化剂地坪，此时地面就再不会起灰了。对于点原因造成的耐磨地面起灰。

金刚砂耐磨地坪特性

增强混凝土地面的耐磨性，耐冲击性度。极大提高了混凝土的密度，使其减少起尘，增加了地面的防油性，形成了一个高密度，易清洁，合肥固化剂地坪，抗渗透的地面。与混凝土地面一起施工，施工工期短。耐久性好，减少了因周期性涂装或将表面增厚所带来的费用。

金刚砂耐磨地坪固化施工工艺

工艺流程

第1步：在找平层整平未干时，将骨料均匀地撒布在找平层上；

第二步：边角加固，地面磨平；

第三步：在适当的位置锯开混凝土，做伸缩缝，并添满所需填缝料；

第四步：用透明密封剂辊涂，电镘抹平，抹光，收光，养护；第五步：抹光，收光，固化剂地坪一平米价格，养护。

金刚砂固化地坪骨料撒布及抹平，镘光

1、凝土浇筑以后，当混凝土初凝前由施工人员采用抹光机圆盘对表面进行镘抹提浆。提浆时应注意表面上是否存在浮浆，如果有多余的浮浆，应人工刮出。提浆的作用是将硬化剂材料与砼完整结合，提浆过程中若出现有较大的骨料（石块）浮在表面应检出。

2、骨料撒布的时机随气候、温度、混凝土的配合比等因素变化而变化，撒布过早会使耐磨材料沉入混凝土而失去效果，撒布太晚混凝土已凝固，失去粘结力，使耐磨材料无法与其结合而造成剥落。在混凝土找平层初凝时，轻步脚印深约2-5mm时，可进行提浆补平。

停车场固化剂地坪-合肥固化剂地坪-安徽玉平，价格合理(查看)由安徽玉平地坪工程有限公司提供。安徽玉平地坪工程有限公司（www.ahypdp.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，安徽玉平一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。同时本公司（www.csghdp.com）还是从事合肥彩色固化地坪，安徽彩色固化地坪，彩色固化地坪施工的厂家，欢迎来电咨询。