

GXP2130 潮流网络 (grandstream) IP电话机

产品名称	GXP2130 潮流网络 (grandstream) IP电话机
公司名称	北京讯美时代信息技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区厂西门路2号吉友大厦
联系电话	13911442656 13811394472

产品详情

GXP2130是先进的企业级3线路SIP电话,拥有2.8英寸的TFT真彩液晶显示屏,具备有4个可编程XML软按键,8个可配置的BLF多功能按键,双千兆网络端口,内置POE供电,支持四方会议和(EHS)等特性。GXP2130提供了卓越的通话高清语音音质,丰富和先进的电话功能,自动化的个人多媒体信息以及可定制化的应用程序,同时支持自动化配置、快速简单的安装,广泛兼容其它第三方SIP设备及主要的SIP/NGN/IMS平台。对于追求高质量、丰富先进功能的中小型企业 and 家居办公用户来说,GXP2130将是个理想的选择。

功能特性

2.8寸高清炫屏(320x240 TFT彩色液晶LCD显示屏)支持3个双色LED线路按键(3个账号),4个XML可编程键,本地四方会议,8个双色LED分机BLF按键两个支持POE供电的10/100/1000Mbps自适应以太网端口,内置PoE、EHS耳机模块内置2000人高级电话簿,自定义铃声等电话功能支持终端自动部署和自动分号,支持TLS/SRTP/HTTPS通话加密保护集成实时web应用(天气、股票、货币、RSS新闻等)兼容主流SIP/NGN/IMS平台支持LLDP、LDAP、TR069

规格参数

显示屏2.8英寸(320x240像素)彩色LCD外观按键3线路,支持3个SIP账号,8个双色灯快速拨打/BLF分机按键,导航/菜单按键,11个功能按键:语音信箱(红灯闪烁)、通讯录、转移、会议、保持、耳机、静音、发送/重拨、彩色黑色支架支持,两个角度可选墙体安装支持接口网络接口2个10M/100M/1000Mbps自适应交换式以太网接口专业耳机接口,支持EHS语音高清语音支持手柄,免提和耳机高清晰语音通话语音编码支持G.729A/B, G.711/a-lc带内和带外制式DTMF(in audio, RFC2833, SIP INFO)协议SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS(A record, SRV and NAPTR), DHCP(client and server), PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, 802.1x, TR-069, IPv6电话功能呼叫保持,静音,转接,4方会议,呼叫驻留,抢接,SCA(shared-call-appearance), 通讯录下载(XML, LDAP, 最大为2000条),呼叫等待,通话记录(最多500条),XML自定义屏保,一键呼叫,灵活的拨号规则,自定义来电铃声,回铃音和等待音,服务器冗余及Fail-over功能配置管理远程管理量部署统一部署通过加密的XML配置文件统一部署升级TFTP/HTTP/HTTPS方式升级固件安全性区分普通用户和session based鉴权; AES安全配置文件; SRTP和TLS通话加密; 802.1x媒体访问控制QoS支持第二层(802.1Q, 802.1p, Serv, MPLS) QoS语言支持英文、阿拉伯文、中文、克罗地亚、捷克、荷兰语、德语、法语、希伯来语、匈牙利

等语言电源通用电源适配器输入：100-240VAC 50-60Hz，输出：+12VDC 0.5A
(内置PoE)物理特性最大功耗3W、25.5W(内置PoE)尺寸193mm (W) × 84.5mm (H) × 211mm (L) 重量0.78K
包装)环境参数工作温度32 – 104oF / 0 – 40oC工作湿度10-90% (无冷凝) 标准认证FCC part 15 (CFR47) /Class B
s B/ EN55024/EN61000-3-2/EN61000-3-3, EN60950-1, AS/NZS CISPR22 Class B包装清单GXP2130电话机、带线手
源适配器、网线、快速安装手册

北京讯美时代信息技术有限公司（简称讯美时代）成立于2005年，一直致力于中国信息通信的创新与应用，是中国第一批将国外先进的IP通信引进国内，也是最早一批融合通信应用的创新者与推动者。我们一直扎根IP融合通信领域，深耕IP融合通信服务，先后服务过的政企有中科院、知识产权局、纪检委、中石油、中海油、边防站、今日头条、瓜子、新东方、链家自如、去哪儿、小米、凡客、遨游网、便利蜂、汉能集团等已超过10000+