

# 聚氨酯护套电缆-耐海水防老化耐腐蚀海洋特种电缆

产品名称	聚氨酯护套电缆- 耐海水防老化耐腐蚀海洋特种电缆
公司名称	南游电缆(上海)有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:南游电缆NY-CABLE 型号:DRUM500 产地:上海浦东
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2514号1幢3552室
联系电话	15618203882

## 产品详情

### 聚氨酯护套电缆-耐海水防老化耐腐蚀海洋特种电缆

聚氨酯护套电缆产品结构：

导线：多股超细精绞无氧铜丝，符合CDE0295CLASS 6标准

额定电压：截面 < 0.5mm<sup>2</sup>:300/300V 截面 0.5mm<sup>2</sup>:300/500V

绝缘：特殊混合TPE绝缘

测试电压：2000V

固定敷设：6 × D

移动安装：当行程<10米时，弯曲半径为8 × D，当行程 8米时，弯曲半径为10 × D

颜色代码：0.5mm黑色白色号码编号，3芯以上带有黄绿接地线（黄绿可选）

芯线结构：防扭结分层，或分组式间隙填充

使用温度 固定敷设：-45 至+120 移动安装：-35 至+120

外护套：特殊改性PUR护套或进口料（可选）

抗辐射强度：5 × 10<sup>7</sup>cJ/kg

阻燃性：符合IEC60332-1-2+EN60332-1-2

护套颜色：黑色（RAL9005）/灰色（RAL7001）/橙色（RAL2003）

耐油性：参见耐油性附表

耐化学性：参见耐化学性附表

敷设行程：> 100m,加速度50m/S<sup>2</sup>,移动速度8m/S

弯曲寿命：45次/分钟, > 800万次

聚氨酯电缆产品特性：无卤、防水解和微生物、防油与和冷却剂抗辐射，耐臭氧、耐候性、耐酸碱、抗溶剂高耐磨性、耐刻痕、重型的机械负荷耐曲挠，抗扭性。优异电磁性（抗干扰）不同型号及特殊要求，亦可按客户要求定制生产。

聚氨酯电缆应用范围：

适用于连续往复运动下的安装，特别是工业作用环境下的频繁弯曲场合，如现代化机械标准部件的拖链中及物流系统、操控系统、机械自动化系统等。数控机床、电子设备、五金冲压、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、机械（人）手、建筑机械、重型机器厂、起重运输设备、自动化仓库、码头、消防车等的室内外环境需要屏蔽的场所。特别应用重机械负荷，海岸、港口、野外，高低温、高污染等恶劣环境场所