

隔音门定做价格 上海隔音门 安徽佳航特种门窗

产品名称	隔音门定做价格 上海隔音门 安徽佳航特种门窗
公司名称	安徽佳航智能技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县华东建材城C区110栋
联系电话	19955614888

产品详情

隔音门挑选小技巧

门隔不隔音主要看门板。门板的隔音效果主要取决于门内芯的填充物。一般来说，KTV隔音门定制，模压隔音门内填充的是蜂窝状结构的纸基。它形成的密闭空气层能起到很好的隔音作用。这种门能达到29分贝的隔音效果。最理想的隔音门还应具备重量轻的特点。用4厘米的厚钢板作门板，或在门板内灌1水泥以求较高的隔音效果可不可以?这样，隔音效果虽然达到了，可门板的重量却会增加，门的合页和铰链会因为负担过重而无法轻松开关，影响使用功能。

提升隔音门的隔音量声波透射过门的途径主要是门扇和门缝，上海隔音门，因此，要获得高隔声量的隔声门就必须从上述两方面着手。

1、提高门扇隔声量为了保证门闭合轻便灵活，故不可能过分地采用加大门扇重理的办法来获得较高的隔音量可采用：(1)以不同声阻搞材料组合成多层复合结构门扇。(2)防止面板的吻合效应出现在有效频率范围内使隔声量降低。

2、改善门缝的密封措施(1)门缝对隔声量的影响，是在同一樘门上采用不同的门缝密封方法时隔声量的变化情况。(2)门缝密封的方法：早期“9”字形橡胶密封条 采用双通道密封条措施 门缝消声器的消声效果。

隔音门组成的特点是什么？

钢质防火隔声门由门框、门扇及五金配件等组成。

门框：采用国产优质冷轧钢板配合独特工艺生产制造，长时间承载门扇不变形、不下垂、不倾斜。

门扇：采用国产优质冷轧钢板配合独特工艺生产制造，隔音门定做价格，门扇厚度采轻量化设计 56mm (标准隔声门)；双开最大可达10M × 10M以上，且一人可轻松开启。

五金配件：配套特殊隔声门专用机械式滚轮自动迫紧装置、荷重型轴承铰链等特种五金配件，使得门扇与门框的封音条之气密接合更紧密，隔音门品牌，以达到最佳隔声气密效果。

结构：结构性强、整体性合理、铰链为荷重型轴承铰链，且开、关门扇轻松自如，长时间承载门扇不变形、倾斜，坚固耐用。

隔音门定做价格-上海隔音门-安徽佳航特种门窗由安徽佳航智能技术有限公司提供。安徽佳航智能技术有限公司 (www.ahjhzn.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽佳航——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市肥东县华东建材城C区110栋，联系人：刘经理。