

XG-60拉力试验机

产品名称	XG-60拉力试验机
公司名称	青岛新公仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	山东省青岛市市北区杭州路9-19号
联系电话	15898810621

产品详情

XG-60

电子式拉力试验机/180度剥离力试验机 XM-DZ05 500kg

(可选择容量：5,10,20,50,100,200，500kg)

主要功能：

本机适合于各种纺织，橡胶，塑胶，合成革，胶带，胶粘制品，塑料薄膜、复合材料，电子，金属等行业的材料及制品做拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离（90度和180度）、撕裂等多种试验，用以判定产品的质量。

本机为简易型拉力试验机，结构简单、操作方便，可放置于工作台上进行试验。其采用电子控制系统，经调速器控制调速马达转动，再经过变速机械机构减速后驱动T型螺杆带动荷重感应器上升与下降，来完成试样的拉伸或压缩试验。力值由传感器输出，反馈显示器，试验位移实时显示。

机台含热敏打印机，可自动输出[测试](#)结果。（可选）

技术参数：1. 容量选择：5,10,20,50,100,200，500kg 2. 测力精度：示值的±1%以内3.

显示方式：触摸屏，液晶屏中文显示4. 单位切换：Kg、lb、N5. 数据采集频率：200times/sec6.

试验机分辨率：最大负荷1/±25000码，内外不分档，且全程分辨率不变7. 负荷传感器：

专用传感器（最大负荷500kg）8. 有效试验宽度：150mm9. 有效拉伸空间：1200mm10. 试验速度范围：

50-300mm/min无级调速与5档定速（特殊测试速度亦可依客户需求定制）11. 位移测量精度：

示值的 $\pm 1\%$ 以内12. 断点比率设置：0 ~ 99%，用户可跟据不同材料设定恰当的断裂停机时间13. 试台安全装置：上下行程限定装置14. 超载保护：超过最大负荷10%，机器自动保护15. 夹具配置：拉伸夹具一套16. 电源：220V/50Hz

17、打印结果带有延伸率，界面直接显示最大拉断值