

上海双尖批发TRVV高柔性拖链电缆

产品名称	上海双尖批发TRVV高柔性拖链电缆
公司名称	上海双尖电缆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	双尖:11 TRVV:22 上海:33
公司地址	上海市奉贤区南桥镇江海南路95弄2号7幢7154室—9
联系电话	18221145657

产品详情

上海双尖高度柔性拖链电缆|高温柔性电缆耐温105度|防水防油电缆 双尖高度柔性拖链电缆应用安装范围适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装，工业使用环境下的频繁弯曲场合，如木工机械、机床加工设备、物流运输系统、起重机场合等，对电磁屏蔽抗干扰好。高度柔性拖链电缆特性防水、防油、耐寒、抗紫外线、耐磨、阻燃弯曲寿命500万次以上，适用于快速移动场合。双尖高度柔性拖链电缆结构导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS 6标准绝缘：特殊混合PVC绝缘 颜色：0.5mm 颜色表示,棕、黑、蓝、紫、粉红、橙 0.5mm 黑色数字白色号码编号,3芯以上带有黄绿接地线（黄绿可选）护套：改低粘度强力挤压内护套，PVC材质，耐油。屏蔽：镀锡铜网编织屏蔽，密度80%以上。护套：特殊改性PVC护套 黑色(RAL9005) 灰色(RAL7001) 橙色(RAL2003) 额定电压：截面 < 0.5mm²: 300/300V 截面 0.5mm²: 300/500V 测试电压：2000V使用温度范围：固定安装：-40 °C 至 +70 °C 移动安装：-5 °C 至 +70 °C。最小弯曲半径：固定安装：5 × 电缆外径；移动安装：当行程 < 10米时，弯曲半径为6.8 × d, 当行程 10米时，弯曲半径为7.5 × d。