

板式橡胶支座GYZ(gjz)厂家直接生产批发价格

产品名称	板式橡胶支座GYZ(gjz)厂家直接生产批发价格
公司名称	衡水常盛工程橡胶厂
价格	.00/个
规格参数	常盛橡胶:20 200x49:66 河北衡水:662
公司地址	衡水市新华东路10号
联系电话	0318-7923859 13663282239

产品详情

常州板式橡胶支座GJZ/GYZ橡胶垫块厂家批发一、衡水常盛以质量求发展，采用合格，黝黑，富有弹性的橡胶材料来达到板式橡胶支座：有足够的竖向刚度以承受垂直荷载，有良好的弹性，以适应梁端的转动；又有较大的剪切变形以满足上部构造的水平位移的良好性能，使其在桥梁建筑、水电工程、房屋抗震设施上已广泛应用。我公司生产的板式橡胶支座是由多层橡胶与多层钢板交替平行叠置并通过硫化工艺相互粘连制成，橡胶层的厚度和钢板的厚度由板式橡胶支座的规格及形状系数确定与原用的钢支座相比，有构造简单，安装方便，节约钢材，价格低廉，养护简便，易于更换等优点，且本品建筑高度低，对桥梁设计与降低造价有益；有良好的隔震作用，可减少活载与地震力对建筑物的冲击作用。市场上板式橡胶支座产品的质量参差不齐，我们有目共睹。无论市场怎么变，我公司始终如一的坚持质量必须达标，否则绝不出厂的信条，为广大客户提供桥梁橡胶支座，板式橡胶支座，网架橡胶支座，隔震橡胶支座等桥梁配件产品。也许在这个过程中我们会损失一些客户，但是我们相信用户在吃亏上当后还会来找我们的。

橡胶支座是由多层薄钢板

与多层橡胶片硫化粘合而成一种普通橡胶支座产品,这种产品具有足够的竖向刚度,能够将

支座上部构造的反力可靠的传递给墩台,支座具有良好的弹性,以应对桥梁的梁端的转动 ; 又有较大的剪切变形能力,以满足上部构造的水平位移。

生产标准

按照交通部JT/T4-2004《公路桥梁板式橡胶支座》标准制造,其技术性能也已达到BS5400第九篇第二章标准和美国AASHTO标准要求。

主要用途

该产品主要适用于公路桥梁,铁路桥梁,城市立交桥。主要功能是将上部的反力可靠地传递给墩台,并同时能完成梁体结构由于制动力温度,混凝土的收缩徐变及荷载作用等引起的水平位移及梁端的转动。

本产品由多层高弹性的橡胶为主体材料,与薄钢板镶嵌,粘合,硫化而成。该产品有足够的竖向刚度以承受垂直荷载,且能将上部构造的压力可靠地传递给墩台;有良好的弹性以适应梁端的转动;有较大的剪切变形以满足上部构造的水平位移。橡胶以其独特的功能从根本上改善了桥梁支座的性能。

四氟板与不锈钢板磨擦系数(加硅脂时): 0.03,荷载等级100KN ~ 15000KN。

产品分类

板式橡胶支座按形状划分:矩形板式橡胶支座(GJZ系列),圆形板式橡胶支座(GYZ系列)。

衡水常盛始终坚持合理的价格,为广大客户提供优质的产品,市场上那些奇葩的价格,奇葩的合作方式,我们都不会盲目跟风。质量只有建立在合理的价格上,才能有所保证。我们的板式橡胶支座价格不是很低的,但我们宁愿少接单,也要坚持生产好的产品。获得每个施工单位的认可。三,***近严查的环保风限制了板式橡胶支座的生,但是我公司在制作方面严格遵循步骤:生胶——塑炼—混炼—下片—裁剪下料—加劲板—裁剪——酸处理--粘合剂涂刷—抛丸,不做偷工减料的事。受环保影响无论是板式橡胶支座,桥梁伸缩缝,桥梁护栏支架,还是铸铁桥梁泄水管加工生产都受到了影响,为了不影响您的使用,还望广大客户在咨询板式橡胶支座相关事宜,认可报价后,快速联系我们生产。因为车间订单较满,加工排序都以收到定金的先后顺序为准生产。星星之火可以燎原,用信誉才能立足市场。衡水长隆祝愿新老客户以合理的价格买到超值的产品。四、随着国内桥梁行业的发展,各种结构型式的板式橡胶支座被高速公路,高架桥,斜交桥,坡桥,弯桥,宽桥所

青睐，衡水长隆作为板式橡胶支座的生产厂家，对板式橡胶支座的选用也给出了几点建议：
：GJZ200*49板式橡胶支座的大承载力应与桥梁支点反力相吻合，其容许偏差范围宜为 $\pm 10\%$ 左右。所选支座承载力太小固然不行，但承载力过大也不可取。