

浙江溶剂回收用木质活性炭批发

产品名称	浙江溶剂回收用木质活性炭批发
公司名称	邵武市鑫森环保净化设备制造有限公司
价格	.00/吨
规格参数	鑫森:鑫森 MZ:4080 福建省:邵武市
公司地址	邵武市经济技术开发区
联系电话	0599-6301010 18039750835

产品详情

一、产品描述

木质柱状活性炭比传统的煤质柱状炭具有灰份低、杂质少、CTC吸附值等优势。产品孔径分布合理可控，达到吸附与脱附，从而大大提高产品的使用寿命，主要应用有机废气处理、有机溶剂回收、气体提纯、催化剂载体等领域，目前市场需求量约100000吨以上，由于国内木质柱状活性炭技术落后，成本差距较大造成不平衡，国内市场以使用煤质柱状活性炭为主，木质高端活性炭占比约10-15%左右，基本上从国外进口，随着国家对能源的重视，环保要求的提高、煤资源的整合，资源税的开征，煤质炭的成本在不断上升而木质柱状活性炭则采用林产化工“三剩物”为原料有国家政策支持优势，性价比大大提高，另一方面使用企业对活性炭自身要求的提高及危废处理成本的提高，也决定了木质柱状活性炭在某些领域必将逐步替代煤质活性炭。

二、产品规格

我司根据产品应用领域可制成2mm,3mm,4mm柱状活性炭，产品主要指标如下：

型号

CTC

(min, %)

碘值

(min,mg/g)

强度(min,%)

比重

(g/l)

水分(max,%)

灰分(max,%)

PH

粒径(mm)

HPZ-02

110

1100

80

300-380

5

7

2-5

2mm

XSP-02

80-100

1300-1500

85

320-420

5

4-7

HPZ-03R

80

1200

96

370-420

3mm

MZ-3080

900

95

360-420

8

MZ-3090

90

1000

92

MZ-30100

100

90

350-400

MZ-4080

900-1000

98

4mm

MZ-4090

1000-1100

MZ-40100

1100-1200

三、特色服务

1.以上产品为我司目前供货的典型指标，可根据用户需求商定特殊规格；

2.包装形式：纸制复合袋包装，典型包装：25kg/包(打托包装)

或300kg/大包，可根据用户需求商定包装形式；

3.配合用户进行相关认证及提供样品；

四、注意事项

1.请储存在干燥环境、远离火源

2.请注意包装完好无损，若包装破损应及时处理，包装破损可能导致产品吸附空气发热

3.在密闭空间中，暴露的产品会吸附周围空气，致人呼吸困难。