

# 上海双尖直销TRVV双护套单芯拖链电缆

产品名称	上海双尖直销TRVV双护套单芯拖链电缆
公司名称	上海双尖电缆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	双尖:11 TRVV:22 上海:33
公司地址	上海市奉贤区南桥镇江海南路95弄2号7幢7154室—9
联系电话	18221145657

## 产品详情

选电缆找双尖，双尖技术国际领先

双护套单芯拖链电缆应用安装范围

适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装，特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合，如木工机械、机床加工设备、物流输送系统、起重机场合等。

上海双尖双护套单芯拖链电缆特性

防水、防油、耐寒、抗紫外线、耐磨、阻燃

作为拖链电缆时，弯曲寿命500万次以上。

上海双尖双护套单芯拖链电缆结构

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS 6标准

绝缘：特殊混合聚氨酯

颜色： 0.5mm 颜色表示, 棕、黑、蓝、紫、粉红、橙

0.5mm 黑色数字白色号码编号,3芯以上带有黄绿接地线（黄绿可选）

护套：特殊改性聚氨酯护套

黑色(RAL9005)或灰色(RAL7001)

额定电压：截面 < 0.5mm<sup>2</sup>: 300/300V 截面 0.5mm<sup>2</sup>: 300/500V

测试电压：2000V

使用温度范围：固定安装：-50 ° C 至 +90 ° C

移动安装：-9 ° C 至 +90 ° C。

最小弯曲半径：固定安装：5x电缆外径；

移动安装：当行程 < 10米时，弯曲半径为7.5 × d, 当行程 10米时，弯曲半径为10 × d。

型号	规格		导体材质	外护套材质	是否带屏
	截面积(mm <sup>2</sup> )	芯数(芯)			
EKM71100	0.3 ~ 240	1	裸铜或镀锡铜	特殊PVC	否