

塑钢浆，高性能密封，高强度粘接，厂价

产品名称	塑钢浆，高性能密封，高强度粘接，厂价
公司名称	上海翠莽物资有限公司
价格	42.00/公斤
规格参数	规格:1KG/桶 不透水性:100% 断裂伸长率:0.03 (%)
公司地址	中国 上海市 上海市虹口区丰镇路806号大地工业园2号楼西楼3层
联系电话	86 21 65923898 13501978796

产品详情

规格	1KG/桶	不透水性	100%
断裂伸长率	0.03 (%)	材质	强力树脂精粉
产地	上海	等级	一级
抗弯强度	15.6Mpa	抗压强度	6.5kj/m2
拉伸强度	23.7Mpa	品牌	瓷洁亮
撕裂强度	20.8MPa	芯材	树脂
形态	泥状	形状	平整光滑
防水产品类别	其他		

本公司生产的瓷洁亮塑钢浆，又叫塑钢胶，魔塑钢，塑钢泥，塑钢胶土，采用无溶剂技术，采用高分子、高粘度、高强度的高科技进口瓷釉做材料，符合环保要求，无毒无味，非易燃易爆危险品。颜色洁白（也可调其他颜色），永不发霉，有光泽，表面不需要再涂刷油漆类釉面。具有防水防霉，耐清洁擦洗、耐酸碱浸泡、耐冷热变化、耐研磨、抗老化、不收缩、不龟裂、不脱落、易清洁的显著优点。广泛用于金属、陶瓷、石材、混凝土、木材、玻璃等各种材料的修补、粘接、填缝、堵漏、防水、密封、抗震加固、模具塑型等场合，是工程建设，设备维修、家居装修的好帮手。可以根据客户要求调整产品的固化时间、表面光泽度和包装规格。亚光、亮光、米黄、黑色、无色透明和其他颜色等都可以专门定做。

本产品被选用做上海世博会工地建筑防水密封工程和北京第一高楼——中国国贸中心三期工程，质量优异，效果美观。

卫生间的浴缸、马桶、面盆、淋浴房等使用一段时间后，用来填缝的玻璃胶就容易出现发黑、发霉、变色、脱落、断裂、漏水的现象。铲掉重做后过几个月又出现同样现象，既不美观，又影响使用。现在我

公司生产的塑钢泥用于卫生间洁具密封安装，做防霉防水边，可以彻底解决这一问题。每米密封边材料成本在1.5 - 2元之间，成本低廉，但抗老化时间在10年以上。表面光洁亮丽，坚硬如瓷，美观漂亮，而且永久性防霉防水。

a、b两组分1：1混合后，常温下（25度）20分钟左右即开始变硬，一小时完全固化。3小时后刚硬如铁。操作简单，极为方便。

下面是塑钢泥施工后的完美效果图：

操作方法：

1、清理施工面，去除灰尘、油污等杂质。

2、将a、b两组分取等量按照1：1比例均匀搅拌混合，然后灌装在空的玻璃胶筒里，即可象打玻璃胶一样用胶枪施工，简单方便。如果不熟练时可以在缝隙两边贴上美纹纸，以打出漂亮的直线来。刮平后撕掉美纹纸即可。

3、用刮片刮平，轻微修整一下边角即完成亮丽如瓷的密封防水边。

4、如果只是修补破损漏洞或者裂缝防水，不需要灌装在胶筒里，只需要把ab混合好的塑钢泥刮涂在修补处，略施压，需要表面光滑时可以沾水或者沾酒精抹平。需要高强度时可以在外面用胶带缠绕。本产品
在25度常温下3小时固化，24小时达最大强度。

操作方法图解：

第一步：产胶

第二步：贴纸

第三步：搅拌

第四步：灌装

第五步：打胶

第六步：抹平

第七步：撕纸第八步：整理

注意事项：

- 1、塑钢泥操作时ab两组分一定要搅拌混合均匀，否则可能会局部固化或者固化不均匀。
- 2、塑钢泥可以在潮湿面施工，也可以在水中固化，适用于任何材质之间的粘接，强度极高。

塑钢泥产品其他应用范围：

- 1、水电装修、木工装潢、墙涂粉刷、配管配线。
- 2、建筑物内外墙、屋顶、油管、门窗、裂缝、瓷砖、屋瓦脱落之修缮。
- 3、马桶、浴缸、淋浴房、玻璃台、橱柜等填缝、毛巾杆、挂钩固定、器物修复、螺牙再生固定。
- 4、车辆钣金、引擎裂缝、油箱、水箱、排气管等各种管路修补、固定。
- 5、铸件修补、原型创作、复制模型、电镀槽、化学管、槽、桶等修复。
- 6、电子工业线路封闭、绝缘、防拆固定、不同材质，不同管径结合。
- 7、渔船、塑胶筏紧钮修护、汽车、轮船、机械模型修补。