

# 上海双尖电缆科技有限公司定制单护套柔性单芯电缆

产品名称	上海双尖电缆科技有限公司定制单护套柔性单芯电缆
公司名称	上海双尖电缆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	双尖:11 TRVV:22 上海:33
公司地址	上海市奉贤区南桥镇江海南路95弄2号7幢7154室—9
联系电话	18221145657

## 产品详情

上海双尖电缆科技有限公司定制

单护套柔性单芯电缆应用安装范围

木工机械、机床加工设备、物流输送系统、起重机场合等。

单护套柔性单芯电缆特性

防水、防油、耐寒、抗紫外线、耐磨、阻燃

作为拖链电缆时，弯曲寿命500万次以上。

单护套柔性单芯电缆结构

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS 6标准

绝缘：特殊混合PVC绝缘

颜色：0.5mm 颜色表示, 棕、黑、蓝、紫、粉红、橙

0.5mm 黑色数字白色号码编号,3芯以上带有黄绿接地线（黄绿可选）

护套：特殊改性护套

黑色(RAL9005)或灰色(RAL7001)

额定电压：截面 < 0.5mm<sup>2</sup>: 300/300V 截面 0.5mm<sup>2</sup>: 300/500V

测试电压：2000V

使用温度范围：固定安装：-40 ° C 至 +70 ° C

移动安装：-5 ° C 至 +70 ° C。

最小弯曲半径：固定安装：5x电缆外径；

移动安装：当行程 < 10米时，弯曲半径为7.5 × d, 当行程 10米时，弯曲半径为10 × d。

上海双尖电线电缆是销售满足特殊场合使用电线电缆及常规电线电缆。主要销售有：动力电缆、拖链电缆、伺服电缆、机器人电缆、同轴电缆、雕刻机电缆、机床电缆、PUR电缆、聚氨酯电缆、UL电缆、行车电缆、起重机电缆、计算机电缆、柔性电缆、电梯电缆、起重机电缆、光伏电缆、总线电缆、电梯随行电缆、行车电缆、卷筒电缆、手柄电缆、屏蔽电缆、高温耐火电缆、硅胶电缆、CE电缆、国标CCC线缆、RGB同轴电缆、安防线缆以及1KV电力电缆等品种。

型号	规格	导体材质	外护套材质	是否带屏
	截面积(mm <sup>2</sup> ) 芯数(芯)			
EKM71100	0.3 ~ 240 1	裸铜或镀锡铜	特殊PVC	否