

尼龙板 利亚诺制品 稀土含油尼龙板

产品名称	尼龙板 利亚诺制品 稀土含油尼龙板
公司名称	德州利亚诺塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区广川街道办事处三八中路279号唐人中心C座3006-6号（注册地址）
联系电话	18953435977

产品详情

尼龙板

尼龙板耐腐蚀，十分耐碱和大多数盐液，还耐弱酸、机油，耐芳烃类化合物和一般溶剂，尼龙板对芳香族化合物呈惰性，但尼龙板不耐强酸和氧化剂。尼龙板能抵御、油、脂肪、酒精、弱碱等的侵蚀和有很好的抗老化能力。尼龙板可作润滑油、燃料等的包装材料。

德州利亚诺塑料制品有限公司主要生产：MC尼龙制品，尼龙板材，尼龙棒材，尼龙轴套，尼龙滑轮，齿轮。稀土纳米强化工程塑料，港口机械配件：耐磨套，托辊，滚轮，轴套，滑轮，尼龙滑轮，尼龙轴套，耐磨块等。欢迎各界朋友莅临指导。

尼龙6(白色):该材料具有优越的综合性能，含油尼龙板，包括机械强度、刚度、韧度、机械减震性和耐磨性。这些特性，再加上良好的电绝缘能力和耐化学性，使尼龙6成为一种"通用级"材料，稀土含油尼龙板，用于机械结构零件和可维护零件的制造。

尼龙66(奶油色):与尼龙6相比较，其机械强度、刚度、耐热和耐磨性，抗蠕变性能更好，但冲击强度和机械减震性能下降，非常适合于自动车床机械加工。

尼龙4.6(红棕色):与普通尼龙相比，尼龙4.6的特点是刚性保存力强，耐蠕变性好，在较宽的温度范围内，更耐热老化，因此，尼龙4.6用于尼龙6、尼龙66、POM和PET在刚度、抗蠕变、耐热老化、疲劳强度和耐磨性能方面所达不到要求的"较高的温度领域"(80 -150)

尼龙外观为乳白色至淡黄色，不含机械杂质和表面水分的均匀颗粒，粒度大于40粒/克带微小黑点颗粒含数不大于2%，特点是韧性，抗震，有较高的机械强度和耐热性，抗冲强度较好，熔点较高，尼龙板，成型加工性能好，吸水性大，饱和吸水率在11%左右，易溶于硫酸酚类或甲酸中，低温脆化温度为零下20度-30度。

尼龙板透明PA:具有良好的拉伸强度、耐冲击强度、刚性、耐磨性、耐化学性、表面硬度等性能，透光率高，与光学玻璃相近，加工温度为300--315℃，耐高温尼龙板，成型加工时，需严格控制机筒温度，熔体温度太高会因降解而导致制品变色，温度太低会因塑化不良而影响制品的透明度。模具温度尽量取低些，模具温度高会因结晶而使制品的透明度降低。

尼龙板-利亚诺制品-稀土含油尼龙板由德州利亚诺塑料制品有限公司提供。尼龙板-利亚诺制品-稀土含油尼龙板是德州利亚诺塑料制品有限公司（www.dzlyngs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：董经理。