

# 山东户外真石漆生产厂家 山东户外真石漆 奥丽特涂料

产品名称	山东户外真石漆生产厂家 山东户外真石漆 奥丽特涂料
公司名称	泰安奥丽特涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市沈汶路李仙桥南
联系电话	13563818598

## 产品详情

腻子完全干透时间的长短，与当时的气候条件有着很大的关系。如果天气不错，山东户外真石漆生产厂家，空气湿度不高，那么腻子层干燥所需要的时间就会短一些，反之就会长一些。在天气好的情况下(温度25°左右时)，一般一天可以批刮一遍腻子，通常两遍腻子需要三天时间。这个过程，山东户外真石漆市场价，是不能着急的，一定要等到腻子层干透了，才能进行打磨、刷漆的。

而底漆跟面漆干透的时间需要根据实际的天气情况，阴雨天、空气湿度大时，间隔时间要适当延长。通常情况下，山东户外真石漆，底漆刷完后3至4小时可以刷di一次面漆，一般di一次面漆表干要2至3小时后就可刷第二次面漆。

真石漆施工条件有环境的温度湿度，施工工具，真石漆稠度以及人为的因素等，这些都不是重点，外墙基础表面才是这所有的条件中的重中之重。

首先来看下真石漆的施工条件：温度在5 以上，相对湿度85%以下，山东户外真石漆供应，雨天不能施工。施工基础表面要求无油脂、浮尘、松散物等，墙面PH < 10，含水率 < 10%。所以在雨后或者下雨天、潮湿的墙面都不能做真石漆的施工。墙面潮湿容易出现霉斑，等到墙面干燥，适合施工时，墙面一些地方可能会出现不同范围的霉斑，从而影响真石漆的施工。

根据喷涂施工要求，真石漆可用清水调节粘度，应从少到多试加，一定不能多加，这步zui好由有经验的人负责，天气炎热可以适当的多加水防止干燥过快，真石漆一定要做好存放阴凉处，防止真石漆在包装桶内干燥。

在每次开始喷涂前，应预先在试板上作试验喷涂，视喷出状态进行调整，在确认了色相，喷涂面等均无问题后再进入正式喷涂。

山东户外真石漆生产厂家-山东户外真石漆-奥丽特涂料(查看)由泰安奥丽特涂料有限公司提供。泰安奥丽特涂料有限公司（[www.sdaolite.com](http://www.sdaolite.com)）位于山东省新泰市沈汶路李仙桥南。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前奥丽特涂料在建筑用涂料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。奥丽特涂料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。奥丽特涂料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。