

BAD-100防爆灯--仓库厂房防爆照明灯

产品名称	BAD-100防爆灯--仓库厂房防爆照明灯
公司名称	安徽铭航防爆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:BAD-100 光源功率:100~400W 灯头规格:E27/E40
公司地址	安徽省合肥市肥东县白龙镇同心村9号厂房（注册地址）
联系电话	18949899977

产品详情

BAD系列隔爆型防爆灯产品特点：

1. 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后，高压静电喷塑，外形美观；
2. 本产品在技术上优化的设计结构，良好的散热设计，光源在正常工作时产生的热量可通过壳体充分传导散热；
3. 采用节能配光设计，选取高纯铝阳极氧化反光板，反射效果好，提高灯具光效；
4. 本产品全面推出新型的设计方案，结构紧凑合理、通用性强、使用寿命高等；
5. 布线方式，钢管或防爆软管,X:吸顶式，G:吊杆式，B1:壁式30，B2:壁式90，S:手提式，C:手持式，D:吊链式；
6. 可根据用户要求另配镇流器及光源；
7. 该系列防爆灯由铝硅合金压铸而成的表面喷塑的壳体及钢化玻璃、灯头、保护网等组成，内部可装入白炽灯、汞灯、钠灯、金属卤灯。
8. 灯盖与壳体为圆筒隔爆结构，接线和安装或更换灯泡方便，迅速具体操作方式：旋出灯盖侧面的固定螺钉，灯具逆时针方向旋转45°，向下拉出即可更换灯泡。

二、BAD系列隔爆型防爆灯技术参数

防爆标志：ExdIIBT4/T5/T6、ExdIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220；防护等级：IP54/IP55/IP65；螺纹规格：DN20/G3/4；

灯座规格：E27；配光源：（防爆白炽灯200.）

灯座规格：E27；配光源：（防爆节能灯48）

灯座规格：E27；配光源：（防爆金卤灯150.150）

灯座规格：E27；配光源：（防爆高压汞灯G125.）

灯座规格：E27；配光源：（防爆自镇汞灯160）

灯座规格：E27；配光源：（防爆高压钠灯N110）

灯座规格：E40；配光源：（防爆白炽灯B300）

灯座规格：E40；配光源：（防爆节能灯J85）

灯座规格：E40；配光源：（防爆金卤灯400）

灯座规格：E40；配光源：（防爆高压汞灯400）

灯座规格：E40；配光源：（防爆自镇汞灯450）

灯座规格：E40；配光源：（防爆高压钠灯400）

灯座规格：E40；配光源：（防爆白炽灯B400W-1000W）