

华美特有口皆碑 润滑油批发商 合肥润滑油

产品名称	华美特有口皆碑 润滑油批发商 合肥润滑油
公司名称	深圳市华美特润滑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区横岗六约深惠路528号
联系电话	15986778408

产品详情

润滑油对大家并不陌生，它是维持机械正常运行的“血液”，也可起到降低设备部件间磨损的作用，但是大家在使用的过程中一定要注意观察它的外观，如果使用了变质后的油，就可能对设备产生一些不好的影响，下面我们一起来看一下此产品变质后的外观特征及主要原因：

- 1、机油变稠；
- 2、润滑油呈深黑色；
- 3、泡沫多并且已出现乳化现象，用手指捻搓无粘稠感
- 4、有异味；
- 5、滴在白色纸张上会呈深褐色，无黄色浸润或者黑色点较多。

变质的主要原因有以下几点：

- 1、来自空气中的灰尘；
- 2、运转机件磨擦产生的金属屑；
- 3、润滑油在氧化过程中会生成各种不溶于油的沉积物；
- 4、燃油燃烧生成的碳渣；
- 5、燃料燃烧生成的水分与不完全燃烧产品窜入了油底壳，加剧了机油的氧化变质。

以上介绍了润滑油变质后的产品特征以及主要原因，知道了这些，大家在以后的使用中，应该注意对它的保存和使用，换油时保持周围的清洁，避免杂质进入油桶等，这样可以有效地防止其变质，影响使用。

润滑油生产厂家自己也能调配添加剂，但目前中国厂家生产的复合剂或者自己调配的添加剂没有超过SM等级的，也就是说SN等级的复合剂配方始终还是捏在进口添加剂厂商手中。这就是为什么SM级别的机油和SN级别的机油差别会比较大，而SN级别的机油对发动机的保护、排放的控制和对三元催化的保护是SM以下级别添加剂不能比拟的。

目前润滑油市场内低端机油普遍采用SJ，SL或者SM级别的油品添加剂，除了对于汽车有害，汽车自身的尾气对环境和驾驶者身体的损害也是不可预估的。SN级别添加剂由于更低的有害物排放和更低的含磷硫量，在国外已经大范围采用。国内国五汽车不能使用SN以下级别的机油，否则会造成三元催化严重损坏（三元催化坏了，你就等于开着毒气罐上路了，润滑油批发商，不说环保监测过不了，对驾驶者身体危害也很大。）

润滑油除了要加复合添加剂还需要添加粘指剂以调节粘度指数，后面我们会在粘度篇里为大家详细介绍机油粘度调节的内容。粘指剂是为了调节机油的粘度而加入的，一般都比基础油要粘稠，润滑油厂家，比如图中的润英联复合剂样品就是胶冻状，润滑油排行，在常温下流动极慢，使用时需要加热使其流动

工程机械润滑油主要是由来自蒸馏装置的润滑油馏分和渣油馏分为原料，通过溶剂脱沥青、溶剂脱蜡、溶剂精制、加氢精制或酸碱精制、白土精制等工艺，除去或降低形成游离碳的物质、低粘度指数的物质、氧化安定性差的物质、石蜡以及影响成品油颜色的化学物质等组分，得到合格的润滑油基础油（加氢基础油与普通润滑油基础油的区别），经过调合并加入添加剂后即成为工程机械润滑油产品。

特点如下：

1、发动机润滑油：大型工程机械的发动机基本上都是重负荷直喷式柴油机，动力设备具有工况复杂、功率大、热负荷重，燃料硫含量偏高等特点，因此要求工程机械发动机油低满足API CF-4以上级别的标准。2010年后对于达到国三减排标准的电喷发动机，要求工程机械发动机油低满足API CH-4以上级别的标准。

2、工程机械专用抗磨液压油：工程机械液压传动系统由液压泵、控制阀、执行机构和辅助设备元件组成系统具有高压、功率大、油泵负荷重等特点，要求油品具有优良的抗磨性能，更好的抗泡性和热氧化安定性，同时要求油品具有更高的清洁性，过滤性好。工程机械专用液压油通常使用HM/HV46或更不错的别液压油。

3、工程机械齿轮油：主要用于前后驱动桥主减速器、轮边减速器系统，按API车辆齿轮油的质量级别，大型工程机械常用API GL-5重负荷车辆齿轮油，合肥润滑油，但工程机械专用齿轮油的某些常规理化指标超越API GL-5品质要求，以满足工程机械减速系统高速及冲击负荷，高速低扭矩及低速高扭矩情况下的双曲面齿轮润滑。

4、工程机械专用液力传动油：工程机械专用液力传动油须满足于低速高扭矩工况下各种型号装载机和其他工程机械的齿轮传动装置、液力传动装置、自动变速箱及动力转向装置，是一种多功能车

用油性介质，具备传能、控制、润滑和冷却等多种功能。我国液力传动油仅有两种企业规格，按100 运动粘度分为8号和6号两种。

华美特有口皆碑(图)-润滑油批发商-合肥润滑油由深圳市华美特润滑科技有限公司提供。深圳市华美特润滑科技有限公司 (szhmtc.1688.com) 实力雄厚，信誉可靠，在广东深圳的润滑油（脂）等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领华美特和您携手步入辉煌，共创美好未来！