锅炉阻垢剂 奥丰环保 杭州阻垢剂

产品名称	锅炉阻垢剂 奥丰环保 杭州阻垢剂
公司名称	河南奥丰环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡县小冀镇青年路北段
联系电话	18637350097

产品详情

油田回注水专用阻垢剂产品说明

一、作用与用途

油田回注水阻垢剂由多种有机*酸、特殊表面活性剂、增效剂等组成，对水中的Ca2+、Mg2+具有螯合作用，通过晶格畸变作用抑制垢的生成；对水中的碳酸钙、硫酸钙、磷酸钙等均有良好的螯合分散作用。主要用于采油过程中地层和管线的阻垢、除垢作用，防止因结垢而造成的地层、管线的堵塞。阻垢剂具有耐高温，耐碱、耐盐，锅炉阻垢剂，在油层条件下稳定，使用剂量低等特点。

缓蚀阻垢剂

性能与用途

无磷缓蚀阻垢剂不含磷，对排污水中磷的排放要求严格的地区，杭州阻垢剂，可以极大降低排污处理费用；由于不含磷，减少了循环水系统中微生物的繁殖，减少了杀菌灭藻剂、粘泥剥离剂的用量

包装与贮存

无磷缓蚀阻垢剂为塑料桶包装，每桶25kg或由用户确定。贮存期为十二个月。

安全与防护

无磷缓蚀阻垢剂MN267为酸性，阻垢剂生产，操作时佩戴眼镜手套，避免与皮肤、眼睛等接触，阻垢剂成分，接触后用大量清水冲洗。

缓蚀阻垢剂使用方法

缓蚀阻垢剂主要由特殊界面活性剂、高效分散剂、缓蚀剂等组成，适用于普通水质作冷却介质的系统。

将每天所需的缓蚀阻垢剂加入塑料加药桶(或箱)内，为方便使用可加软水稀释后用计量泵或通过调节阀门将药剂在循环泵入口处(即集水池出口处)连续加入。加药浓度一般为20-50mg/L(以补充水量计)。

锅炉阻垢剂-奥丰环保-杭州阻垢剂由河南奥丰环保科技有限公司提供。河南奥丰环保科技有限公司（www.hnafhb.com）实力雄厚，信誉可靠，在河南 新乡 的水处理化学品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领奥丰环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！