

# 极米防滑亮面地砖防滑剂

产品名称	极米防滑亮面地砖防滑剂
公司名称	广东极米防滑科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	极米防滑:极米 10l:1l 广东:东莞
公司地址	广东省东莞市南城街道隆溪路高盛科技园南区A座205
联系电话	15322829251

## 产品详情

地砖防滑处理怎么操作？

地砖防滑处理流程（ 10平米的工程施工 ）：

- 1) 大面积施工时，建议佩戴橡胶手套、蒸汽防护面罩、防溅眼睛以及胶靴。
- 2) 将地面尘土、污渍、油、蜡等清洁干净后，擦干或风干。
- 3) 分区施工的，须事先做好边界界定和防护。
- 4) 带脚轮的方形塑料水桶内倒入半桶地砖防滑剂，用羊毛滚筒浸入桶中，使刷毛浸湿后，在地面前后拖

动，将地砖防滑剂均匀、快速、充足的涂在地面。

5) 在整个处理过程中，建议不停的涂抹，确保地面始终被地砖防滑剂均匀沾湿，无干点，避免因局部蒸发、流失、干燥，使地面产生色差、斑点。

6) 在预先设定的地砖防滑处理时间结束时，涂布碱性中和液或用大量水配合刷子刷洗，洗掉残余的地砖防滑剂，直到不再有气泡。

7) 用橡胶刮板或真空吸水机去除残留的水。

8) 检查地砖防滑效果是否满足要求，以确定继续下一个分区还是重新施工。

9) 确认施工区域全部完成，并且检查合格后，请客户代表现场确认。

10) 清洗工具，统计材料使用量，清理现场垃圾。

11) 搬移的物品归位。

12) 开放场地，投入使用。

地砖防滑处理流程（<10平米的家庭施工）：

- 1) 彻底洗净地砖表面，并使之干燥。
- 2) 将地砖防滑剂倒于地砖表面后迅速涂匀。
- 3) 用百洁布反复不停的涂抹。
- 4) 地面须始终被地砖防滑剂均匀浸润、覆盖，避免局部干燥。
- 5) 在预设的地砖防滑处理时间结束时，刷洗地面残余的地砖防滑剂后即可投入使用。