

石英砂污水过滤料

产品名称	石英砂污水过滤料
公司名称	佛山市创国化工有限公司
价格	300.00/吨
规格参数	
公司地址	佛山市南海区桂城街平南桥南工业区庆丰围自编16号
联系电话	15916187262

产品详情

石英砂滤料

佛山创国粉体石英砂是采用天然石英矿为原料，经破碎，水洗精筛等加工而成，石英砂滤料目前是水处理行业中广泛使用、量大的净水材料，无杂质，抗酸碱性强，抗压性强，耐磨高，机械强度高，化学性能稳定，截污能力强，效益高、使用周期长。石英砂滤料适用于单层、双层过滤池、过滤器和离子交换器中，各项指标均达到（CJ/T43-1999）标准。加工有精制石英砂，纯白石英砂，酸处理剂，普通石英砂，可满足用户的使用需求。用于自来水厂、机械过滤器、阴阳离子交换等必须材料。常用的石英砂过滤料规格（mm）:0.5-1mm,1-2mm,2-4mm,4-8mm,8-16mm,16-32mm,30-50mm,50-80mm。

创国粉体长期供应佛山、广州、东莞、深圳、中山、珠海等珠三角地区石英砂，石英砂滤料，垫层石英砂，垫层砾石，垫层滤料。广泛适用于游泳池、水上乐园、大型水上世界、自来水厂、过滤罐、过滤器、污水处理厂、电子厂、机械厂、五金厂、纸厂、服装厂、皮衣厂、皮革厂等工业污水处理污水过滤。

石英砂滤料检测标准：

项目	鉴定数据	分析项目	鉴定数据	分析项目	鉴定数据
SiO ₂	99.5%	容重	1.75t/m ³	盐酸可溶率	0.4%
硬度	7	磨损率	0.3%	耐酸度	耐强酸
沸点	2550	破碎率	0.35%	耐碱度	耐碱性能良好
熔点	1750	灰粉率	0.25%	Zn含量	0.005%
比重	2.65	空隙率	43%	Pb含量	0.001%

备注：其它金属含量不超过国家饮用水标准-满足欧盟环保及SONY-GP标准

石英砂滤料主要可分为以下几类:

1.石英砂滤料:主要用在污水处理中，用三五年都没问题，只要防止石英砂流失就行，被污染了不要紧，

因为污水处理中，污泥可以进行好氧或者厌氧呼吸，将污水中的污染物降解。

2.精制石英砂滤料:用在纯水处理中，在砂滤器中，一般2到3年就要更换，通常被污染后，污染物包住石英砂就不能再起到很好的过滤作用了,只能更换。石英砂滤料在中性及值在范围内的酸性水中都很稳定，但在碱性水中有微溶解，化学水处理中SiO₂增量不超过2mg/L。

产品包装：本产品采用编织袋包装，有50KG和吨包包装，可按客户要求进行调整生产。