

pvc u双壁波纹管厂家 电线护套管upvc波纹管穿线管

产品名称	pvc u双壁波纹管厂家 电线护套管upvc波纹管穿线管
公司名称	江西运通管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:运通管业 规格:110 产地:南昌
公司地址	小蓝开发区
联系电话	0791-86203360 15270885847

产品详情

PVC-U双壁波纹管硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管是以聚氯乙烯(PVC)树脂为主要原料,加入适量助剂经共混挤出成型的新塑料护套管。pvc

u双壁波纹管厂家产品特点1结构独特、强度高、抗压耐冲击性极好2内壁平滑、磨擦阻力小、流量大3耐腐蚀、绝缘、阻燃性能好4

连接方便、接头密封好、无渗漏5重量轻、施工快捷、工期短、费用低6埋地使用寿命达五十年以上pvc u双壁波纹管厂家产品用途：1、可替代钢管、铸铁管、水泥管和塑料实壁管，广泛应用于各种用途的导管和电缆保护管。铁路控制和信号线导管 广电有线电视电缆保护管 邮电

通信电缆、光缆保护管 电力 低压供电电缆保护管 高速公路 通信、供电和信号系统、网络管 城建街道照明和交通信号系统导管2、适用于建筑物室外排水和市政排污使用安装及使用方法：挖沟:沟的宽度按敷设管子数量乘管子直径加200mm，管子间间隔一般为50-70mm，沟的深度建议参考标准敷设尺寸。

垫层:埋管的下垫层，侧垫层建议采用不含有尖锐杂物的沙床或砾石床，并紧密压实，也可用沙浆混凝土。上垫层至少150mm，下垫层至少75mm。

连接:有承插口的管子，将无承口的一端插入有承口的一端。没有承口的管子，可通过双头连接件将管子的二端插入接头中。本产品接口设计紧密，用润滑剂敷于接口内外，可直接连接无濡漏，并与各种PVC管件适配。多管安装采用间隔架固定，一般1-1.5米安放一个间隔架。

密封:为了防止连接处的泄漏，可使用相配套的优质橡胶密封圈，密封圈建议安装在端口第二个完整的波环内。使用密封圈，可保证管子接口耐压50Kpa以上。装卸:双壁波纹管具有足够的强度，但野蛮装卸仍可损坏管子，管子不能从高处扔下或在粗糙的表面上拖拉。一般使用温度10 —60 ，在低温条件下，装卸要特别小心。存放:为防止承口变形，堆放管子建议底层用大于5毫米厚的木板支撑，每层管子的承口方向应相反，并让承口突出，堆放高度一般不得超过2米。pvc材质原因，管材比较脆，

不得露天暴晒。室外堆放一般不得超过3—6个月。

电话：0791-86203360联系手机：15270885847 期待您的咨询