

# pH/Cond 3400i

产品名称	pH/Cond 3400i
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:WTW 型号:pH/Cond 3400 参数:PH ORP 电导 盐度
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

## 产品详情

### pH/Cond 3400i手持式PH/电导率测试仪

#### pH-Cond 3400i手持式pH/ORP/电导率/盐度/温度测定仪

用一台仪器,就可测试pH/ORP,mV,温度,电导率/盐度,技术参数

可测四个参数:pH / ORP ; 电导率 / 盐度 ; 温度 多功能LCD显示 按键灵敏,操作舒适方便  
内置定时器,可定时校正,测试 自动确认电极,自动校正 内置记录器,RS232接口  
防静电ABS塑胶外壳 自动温度补偿,自动读数,再现性好 自动关机,延长电池使用寿命  
电源为电池或变压器 EMC防护

#### 技术参数

尺寸重量尺寸:L×W×H[mm]重量:Kg172×80×37mm0.3Kg机械结构保护等级IP 66电子安全保护等级III  
环境条件保存-25 ~ +65 工作-10 ~ +55 pH/ORP量程变量量程分辨率精度(±1位) pH-2.00 ~ 19.99  
0.01 ± 0.01 U[mV]-1999 ~ +1999 ± 1 T[ ]-5.0~105.00.1 ± 0.1温度输入手动[ ]-20 ~ +130电导率量程变量  
量程分辨率 [us/cm]0~19991 [ms/cm]0.00 ~ 19.990.0 ~ 199.90 ~ 5000.010.11 SAL0.0 ~ 70.0, 参照IOT表0.1  
T[ ]-5.0 ~ +105.00.1电导常数C[cm-1]0.450 ~ 0.500参比温度参比温度参比值 可调节20 (Tref20) 25  
(Tref25) 电导率精度(±1位) 电导率不补偿 ± 0.5% 非线性温度补偿 ± 0.5%0 ~ +35 ± 0.5  
%+35 ~ +50 线性温度补偿 ± 0.5%+10 ~ +75 盐度0.0 ~ 42.0范围 ± 0.15 ~ 25 ± 0.225 ~ 30  
T[ ] ± 0.1电导常数,校准C[cm-1]0.450 ~ 0.500参比电极Tref20 或25 串口连接AK 340/B, AK  
325/S 型号RS 232, 数据输出 波特率1200, 2400, 4800, 9600 电缆线较长15米电源AC适配器输入: 100  
~ 240VAC, 50 ~ 60Hz, 400mA输出: 9VDC, 1.5A指令法规EMCE.C.guideline 89/336/EECEN  
61326-1: 1997EN 61000-3-2 A14: 2000EN 61000-3-3: 1995FCC Class A 仪器安全E.C.guideline  
73/23/EEC 保护等级3, VDI/VDE 3540测试代码UL/CUL, CE

--	--