

Multi 3400i水质分析仪

产品名称	Multi 3400i水质分析仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:WTW 型号:Multi 3400i 参数:PH ORP 溶氧 电导
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

Multi 3400i手持式PH/溶解氧/电导率测试仪

Multi 3400i手持式pH/ORP/溶解氧/电导率/盐度/温度测定仪

用一台仪器,就可测试pH/ORP,mV,温度,DO,电导率/盐度,技术参数 可测四个参数:pH / ORP ; 溶氧 ; 电导率 / 盐度 ; 温度
多功能LCD显示 按键灵敏,操作舒适方便 内置定时器,可定时校正,测试 自动确认电极,自动校正 内置记录器,RS232接口
防静电ABS塑胶外壳 自动温度补偿,自动读数,再现性好 自动关机,延长电池使用寿命 电源为电池或变压器 EMC防护

技术参数
尺寸重量尺寸:L×W×H[mm]重量:Kg172×80×37mm0.3Kg机械结构保护等级IP 66电子安全保护等级III环境条件保存-25 ~ +65 工作-10 ~ +55 pH/ORP量程变量量程分辨率精度(±1位) pH-2.00 ~ 19.990.01 ± 0.03 U[mV]-1999~+19991 ± 1 T[]-5.0~105.00.1 ± 0.1温度输入手动[]-20 ~ +130氧量程 Mg/L% 量程I分辨率0 ~ 19.990.010 ~ 199.90.10 ~ 50.00.1 量程II分辨率0 ~ 90.00.10 ~ 60010 ~ 50.00.1氧测量精度(±1位)浓度±0.5%, 5 ~ 30 饱和度±0.5%, 校准温度时±10K内 温度补偿<2%, 0~40 T[] ± 0.1氧修正功能盐度修正0 ~ 70.0 SAL 气压修正内置压力传感器500 ~ 1100mbar自动补偿电导率量程变量量程分辨率 [us/cm]0 ~ 19991 [ms/cm]0.00 ~ 19.990.0 ~ 199.90 ~ 5000.010.11 SAL0.0 ~ 70.0, 参照IOT表0.1 T[]-5.0 ~ +105.00.1电导率精度(±1位) 电导率非线性温度补偿 ± 0.5%0 ~ 35 ° ± 0.5%35 ~ 50 盐度0.0 ~ 42.0范围 ± 0.15 ~ 25 ° ± 0.225 ~ 30 ° T[] ± 0.1 电导常数, 校准C[cm-1]0.450 ~ 0.500参比电极Tref20 或25 串口连接AK 340/B, AK 325/S 型号RS 232, 数据输出 波特率1200, 2400, 4800, 9600 电缆线最长15米电源AC适配器输入: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60Hz, 400mA输出: 9VDC, 1.5A指令法规EMCE.C.guideline 89/336/EECEN 61326-1: 1997EN 61000-3-2 A14: 2000EN 61000-3-3: 1995FCC Class A 仪器安全E.C.guideline 73/23/EEC 保护等级3, VDI/VDE 3540测试代码UL/CUL, CE

