

# Multi3410多参数水质测试仪

产品名称	Multi3410多参数水质测试仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:WTW 型号:Multi3410 型号:Multi3420
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

## 产品详情

Multi3410多参数水质测试仪

Multi [3410](#)

测量:pH, mV, 氧饱和度,氧浓度,氧分压,电导率,电阻率,盐度,TDS,温度

新多参数测试仪器配备有能够测试pH值、溶氧及电导率的智能、数字化的探头，使多参数测试产生了变化：

信号处理在探头内进行，测试信号可以不受阻碍地通过纤细、高强度的电缆并以清晰可识别的方式传送到测试仪器上。不管哪种应用环境，都有相应的探头。

3种型号分别带有一个、两个或三个通用的测试通道，可以先后测试每个参数也可以同时测试每个参数。每种型号的测试仪都具有一个明亮的彩色图表显示屏、两个USB（USB-A和小型-USB）和可以直接充电的可充电电池。

\*可测量pH / ORP；电导率/电阻率 / TDS/盐度；溶解氧/氧饱和度/氧分压；温度

\*智能化电极自动认证

\*多功能LCD彩色显示

\*按键灵敏，操作舒适方

\*内置传感器质量控制QSC

\*CMC连续监测控制

\*内置数据记录器，手动存储500组，自动存储10000组数据

\*通过USB接口传输数据

\*自动温度补偿，自动读数，再现性好

\*自动关机，延长电池使用寿命

\*电源为充电电池或电源适配器

\*EMC防护

## 技术参数

	Multi 3410	Multi 3420	Multi 3430
通道	单通道	双通道	三通道
尺寸	180*80*55mm	180*80*55mm	180*80*55mm
重量	0.4kg	0.4kg	0.4kg
防水等级	IP67	IP67	IP67
认证	CE, cETLus	CE, cETLus	CE, cETLus
存储温度	-25 ...+65	-25 ...+65	-25 ...+65
操作温度	使用电源适配器-10 ...+55	使用电源适配器-10 ...+55	使用电源适配器-10 ...+55
相对湿度	充电电池-10 ...+55 年均：<75% 30天/年：95% 剩余天：85%	充电电池-10 ...+55 年均：<75% 30天/年：95% 剩余天：85%	充电电池-10 ...+55 年均：<75% 30天/年：95% 剩余天：85%
可充电电池	4*1.2V NiMH可充电电池	4*1.2V NiMH可充电电池	4*1.2V NiMH可充电电池
工作时间	大约150h	大约150h	大约150h
接口	USB	USB	USB
数据存储	手动500/自动10000	手动500/自动10000	手动500/自动10000
Multi 3410/3420/3430电极参数如下：			
电极	测量参数	量程	精度
PH	PH	0.000...14.000	± 0.004
	U[Mv]	-1250.0...+1250.0	± 0.2
	T[ ]	0...80	± 0.1
溶解氧	溶解氧	0 ... 20 mg/l	± 1.5 %
	氧饱和度	0 ... 200 %	
	氧分压	0 ... 400 mbar	± 1.5%
	气压（绝对）	300...1100mbar	± 4mbar
	T[ ]	0...50	± 0.2 K
电导率（TetraCon 925电极）	[ μ S/cm]	0.0 ... 199.9	± 0.5 %测量值
	[mS/cm]	200 ... 1999	
		2.00 ... 19.99	± 0.5 %测量值
		20.0 ... 199.9	
		200 ... 2000	
	电阻率[Ohm*cm]	0.50 ... 19.99	
			电阻率[KOhm*cm]

	SAL			0.0...70.0
	TDS	0 ... 1999 mg/l		
		2.00 ... 19.99 g/l		
		20.0 ... 199.9 g/l		
	T [ ° C]	5.0 ... + 100.0	± 0.1	
电导率 ( LR925/01电	0.01...19.999			
极 )	0.0...199.9	5.00...19.99		
20.0...199.9				
200...1999				
	电阻率[MOhm*cm]	2.00...19.99		