

PH/Cond 3320多参数测试仪

产品名称	PH/Cond 3320多参数测试仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:WTW 型号:PH/Cond 3320 参数:PH 电导
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

PH/Cond 3320手持式多参数测试仪

- * 可测量pH,ORP,电导率和温度
- * 可连接各种模拟的标准PH复合电极或ORP电极，电导率电极
- * LCD背光显示，可同时显示2个测量参数
- * 两个输入通道，可同时测量pH或ORP和电导率
- * 自动读数功能
- * 手动存储500组，自动存储5000组数据
- * USB接口，可快速传输数据
- * 自动关机功能,可在10min-24h之间设定
- * 长电池寿命长,4节5号电池
- * 防水等级IP67

PH/cond 3320技术参数

尺寸 180 × 80 × 55mm

重量	0.4Kg (不含电源适配器)		
机械结构	保护等级	IP67	
环境条件	保存	-25 ~ +65	
	操作	+5 ~ +55	
电源	电池	4*1.5V AA碱锰电池	
	充电电池	4*1.2V AA NiMH可充电电池 (无充电功能)	
	工作时间	背光1000h, 照明150h	
存储	数据存储	手动500/自动5000组	
	校准数据存储	较多10个校准数据	
USB接口	类型	USB 1.1	
	电缆长度	USB B (设备), 数据输出 较大3米	

量程, 分辨率, 精度

测量参数	量程	分辨率	精度
PH测量 pH	' -2.0...+20.0	0.1	± 0.1
	-2.00...+20.00'	0.01	± 0.01
	' -2.000...+19.999	0.001	± 0.005
U[mV]	-1200.0...+1200.0'	± 0.3	
	' -2500...+2500	1	± 1
T[]	' -5.0...+105.0		
手动温度输入[]	" -20...+130		
电导率测量 [S/cm]	0.000...1.999*	± 0.5%测量值	
	0.00...19.99**		
[mS/cm]	0.0...199.9		
	200...1999		
	2.00...19.99		
	20.0...199.9		
(电阻率)[Ohm*cm]	200...1000		
	1.000...1.999		
	2.00...19.99		
(电阻率)[KOhm*cm]			
		(电阻率)[MOhm*cm 20.0...199.9	

SAL]	0.0...70.0(依据IOT表)	± 0.1 (+5 ° 2 (+25 ° C ..
-----	---	--------------------	--------------------------------

TDS	0...1999mg/l	± 0.5 %
	2.00...19.99g/l	
	20.0...199.9g/l	

*电导池常数为0.01.cm-1 ; **电导池常数为0.010cm-1或0.090...0.110cm-1.

电导池常数	校准量程	0.450...0.500cm-1
		0.800...0.880cm-1
	可调	0.090...0.110cm-1
		0.010cm-1 (固定)
参考温度		0.250...25.000cm-1
	可调	20 ° C (Tref20)
		25 ° C (Tref25)

