

pH/Cond 340i水质分析仪

产品名称	pH/Cond 340i水质分析仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:WTW 型号:pH/Cond 340i 参数:PH ORP 电导 盐度
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

pH/Cond 340i手持式PH/电导率测试仪

可测四个参数：pH / ORP；电导率 / 盐度；温度 多功能LCD显示 按键灵敏，操作舒适方便
内置定时器，可定时校正,测试 自动确认电极，自动校正 内置记录器，RS232接口
防静电ABS塑胶外壳 自动温度补偿，自动读数，再现性好 自动关机，延长电池使用寿命
电源为电池或变压器 EMC防护

用一台仪器,就可测试pH/ORP,mV,温度,电导率/盐度，WTW多参数测试仪是您明智的选择！集数十年的制造经验，精心设计的多参数测试仪，是您分析多种参数的得力助手！

技术参数

尺寸重量	尺寸：L × W × H[mm 172 × 80 × 37mm]			
	重量：Kg	0.3Kg		
机械结构	保护等级	IP 66		
电子安全	III			
环境条件	保存	-25 ~ +65		
	工作	-10 ~ +55		
pH/ORP量程	变量	量程	分辨率	精度(±1位)
	pH	-2.00 ~ 19.99	0.01	± 0.01
	U[mV]	-1999 ~ +1999	1	± 1
	T[]	-5.0~105.0	0.1	± 0.1
温度输入	手动[]	-20 ~ +130		
电导率量程	量程		分辨率	
	[us/cm]	0~1999		1
	[ms/cm]	0.00 ~ 19.99		0.01

		0.0 ~ 199.9	0.1
		0 ~ 500	
电导常数	SAL	0.0 ~ 70.0, 参照IOT表	-5.0 ~ +105.0
参比温度	C[cm-1]	0.450 ~ 0.500	
	参比温度	参比值	
	可调节	20 (Tref20)	
		25 (Tref25)	
电导率精度 (±1位)			
电导率	不补偿	±0.5%	
	非线性温度补偿	±0.5%	0 ~ +35
		±0.5%	+35 ~ +50
	线性温度补偿	+10 ~ +75	
盐度	0.0 ~ 42.0范围	±0.1	5 ~ 25
		±0.2	25 ~ 30
T[]	±0.1		
电导常数, 校准	Tref	20 或25	
参比电极	连接AK 340/B, AK 325/S		
串口	型号		RS 232, 数据输出
	波特率		1,200,240,048,009,600
	电缆线		较长15米
电源	AC适配器		输入: 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz, 400mA 输出: 9VDC, 1.5A
指令法规	EMC		E.C.guideline 89/336/EEC EN 61326-1 : 1997 EN 61000-3-2 A14 : 2000 EN 61000-3-3 : 1995 FCC Class A
	仪器安全		E.C.guideline 73/23/EEC
	保护等级		3, VDI/VDE 3540
测试代码	UL/CUL, CE		