

挤出级PFA，日本大金AP-230

产品名称	挤出级PFA，日本大金AP-230
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	280.00/公斤
规格参数	日本大金:生产厂家 AP-230:型号 日本:产地
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应挤出级PFA，日本大金AP-230阻燃/半透明/耐高温

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话：021-13701971786联系手机：13701971786
期待您的咨询

我公司提供加工技术指导，原料认证报告;随货提供SGS(ROHS):欧盟环保认证报告；MSDS:物质安全资料表；

COA:材料原出厂报告；FDA:食品级认证报告；欧盟高关注物质检测报告；UL黄卡：防火等级报告；NSF,

ASTM或ISO:原厂物料性能参数等等相关资料

另有其它原料牌号无法一一展示，具体需要什么型号的原料可以联系我们。

由于市场价格时有浮动，请您来电咨询，上海多源将给你提供最新报价。

上海多源塑胶原料有限公司长期代理销售上海三爱富PVDF,山东东岳神舟PVDF,

美国苏威PVDF,法国阿科玛PVDF,浙江孚诺林化工PVDF,浙江巨化PVDF.法国苏威PVDF，价格优惠，

原厂原包,提供加工技术指导，随货提供SGS(ROHS):欧盟环保认证报告；MSDS:物质安全资料表；COA:材料原出

厂报告；FDA:食品级认证报告；欧盟高关注物质检测报告；UL黄卡：防火等级报告；NSF,ASTM或ISO:原厂物料性能参数等等相关资料。

PFA 日本大金AC-5500、AC-5539、AC-5600、

应用范围：不粘涂料、油性油墨、润滑油专用级
、电镀级：提高表面滑爽手感和光泽度，提高产品的加工性能，

摩擦系数低，增强产品表面润滑；

由于微粉蜡粒子的硬度大，因此具有良好的抗划伤和抗擦伤性能良好的抗金属划伤和抗划痕性能。

包装运输：双层聚乙烯塑料袋，并置于硬质纸桶内，每桶重25kg；本产品应保存在清洁，干燥之处，防止灰尘，

水汽等杂质混入

推荐使用方法：1.推荐用量为总用量的0.1-3.0%，在生产过程前段添加，需要高速搅拌达到最佳分散效果。2.必

要时可以用有机溶剂进行预分散。3有机溶剂有丙烯酸和乙氟尔酮

ETFE塑料(四氟乙烯-乙烯共聚物) 英文名称:Ethylene-terafluoroethylene 俗称：F-40。 比重:1.7克/立方厘

米 成型收缩率:3.1-7.7% 成型温度：300-330

物料性能:

1、长期使用温度-80--220度，有卓越的耐化学腐蚀性，对所有化学品都耐腐蚀，摩擦系数在塑料中最低，还有很

好的电性能，其电绝缘性不受温度影响，有“塑料王”之称。

2、其耐化学药品性与聚四氟乙烯相似，比偏氟乙烯好。

3、其抗蠕变性和压缩强度均比聚四氟乙烯好，拉伸强度高，伸长率可达100-300%。介电性好，耐辐射性能优异

。

1、适于制作耐腐蚀件，减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件。

2、电线、电缆绝缘层，防腐设备、密封材料、泵阀衬套，和化学容器。

成型性能:

1.结晶料,吸湿小。可采用通常得热塑性塑料得加工方法加工成制品。

2.流动性差，极易分解，分解时产生腐蚀气体。宜严格控制成型温度不要超过350度，模具应加热至100-150度，

浇注系统对料流阻力应小。可成型0.7-0.8毫米厚的薄壁简单制品。

3.透明粒料，注塑、挤出成型。成型温度300-330度，350度以上容易引起变色或发生气泡。宜高速低压成型，并

注意脱模会较困难。