

## 韩国三星PP 欢迎与我们联系

产品名称	韩国三星PP 欢迎与我们联系
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

## 产品详情

韩国三星PP，韩国三星PP中国塑料，韩国三星PP官方市场

韩国三星PP 欢迎与我们联系

代理商优势: 证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货。

代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等

上海惊虹公司的宗旨：『诚信、品质、服务、渠道、团队、服务』

PP/BI750/重要参数：熔体流动速率:30 g/10min密度:0.91 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:1.65 %缺口冲击强度:4

拉伸强度:19.6 MPa

PP/BI830/重要参数：熔体流动速率:40 g/10min密度:0.91 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:10 拉伸强度:18.62

MPa断裂伸长率:75 %

PP/BI850/特性备注：良好的冲击强度,高流动用途：汽车改性底料,薄壁容器,家用器皿

重要参数：熔体流动速率:43 g/10min密度:0.91 g/cm<sup>3</sup>吸水率:28 %缺口冲击强度:7 断裂伸长率:50 %

PP/BI970/重要参数：熔体流动速率:100 g/10min密度:0.91 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:3 拉伸强度:31.36

MPa断裂伸长率:25 %

PP/BJ100/重要参数：熔体流动速率:1.5 g/10min弯曲模量:1274 MPa阻燃等级:0

PP/BJ300/重要参数：熔体流动速率:5 g/10min密度:0.91 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:1.65 %缺口冲击强度:6

拉伸强度:19.6 MPa

PP/BJ500/特性备注：抗冲击，嵌段共聚 重要参数：熔体流动速率:10 g/10min密度:0.91

g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:10 拉伸强度:19.6 MPa断裂伸长率:300 %

PP/BJ600/重要参数：熔体流动速率:15 g/10min密度:0.91 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:6 拉伸强度:27.44

MPa断裂伸长率:500 %

PP/BJ700/重要参数：熔体流动速率:25 g/10min密度:0.91 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:8 拉伸强度:19.6

MPa断裂伸长率:150 %

PP/BJ730/特性备注：高流动，高冲击用途：汽车冷藏零件用复合PP

Base：缓冲器，内置控制面板，控制台，Trim类。