

## W型钢带、M型钢带、U型钢带、T型钢带钢带系列

产品名称	W型钢带、M型钢带、U型钢带、T型钢带钢带系列
公司名称	泰安方舟矿业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:各种 (mm) 材质:Q235 产地/厂家:莱钢
公司地址	泰安市大汶口石膏工业园
联系电话	0538-8161165 13854800050

### 产品详情

规格	各种 (mm)	材质	Q235
产地/厂家	莱钢	长度	可定
厚度	各种 (mm)	宽度	1500 (mm)
品种	钢带 (mm)		

包括：w型钢带、m型钢带、u型钢带、t型钢带、3v型钢带，规格尺寸可按照客户要求定制。

泰安方舟矿业科技有限公司是一家以研发、生产、销售和技术服务为一体的创新型矿业科技公司，公司由山东科技大学的从事支护方面的教授、博士及硕士等人联合创办。主要从事矿山测试仪器仪表、矿山岩层控制、巷道支护和支护新材料等技术领域。公司愿为广大矿山同仁提供完美、优质的产品和服务及相关的技术咨询。让您安全、让您节省、让您高效是我们的目标。公司主要技术（1）矿山围岩控制设计与测试（2）巷道支护设计与测试（3）动压巷道支护设计与测试（4）地表开采沉陷损害评价（5）矿用喷射型隔温材料（6）矿井热害综合治理技术（7）高强增韧复合混凝土公司提供的主要锚杆配件：

**高强阻尼螺母：**能配套500号的高强无纵肋螺纹钢杆体，对比铸钢或锻造螺母能充分发挥锚杆性能，大幅度提高支护效果。型号主要有m24、m22、m20、m18，外形有四方、六方两种。**减阻垫圈：**减阻明显，配合高强阻尼螺母使用能提高50%以上锚杆安装预应力。**金属平垫圈：**改善螺母的受力状况。**让压管：**减小高地压对锚杆的冲击损害，能在保证预应力的条件下，大大改善高地应力条件下的巷道支护效果。公司提供的主要支护产品**高强预应力锚杆：**由无纵肋螺纹钢金属杆体和球形托盘、减阻垫圈、金属平垫圈、高强阻尼螺母等附件组成，其性能执行标准mt146.2-2002，螺纹钢杆体由单向左旋无纵肋螺纹钢制成，端部平切，尾部加工成可连接螺母的螺纹，在设定的扭矩下螺母阻尼是打不开的，螺母阻尼打开后开始给锚杆施加安装应力。锚杆安装应力一般在4~5吨。在山东、山西、河南、内蒙等矿区大量应用，受到用户的一致好评。优点：不但能够施加较大的预应力而且可以大幅提高支护速度，支护强度稳定，能明显改善巷道支护效果。将锚杆安装预应力标准化，便于确保支护强度及施工质量检查。主

要型号： 16mm， 18mm， 20mm， 22mm；长度根据需要定制。 快装预应力鸟巢锚索：由钢绞线和高强托盘、球形垫圈、锚索索具等附件组成，其性能执行标准mt146.2-2002，锚索索体由抗拉强度1860mpa、国际标准钢绞线制成，头部压有保护套，尾部套有加强管，锚固端分布有3~4个鸟巢。优点：鸟巢不但能够实现锚索居中，而且能更好的搅拌锚固剂，提高锚固强度；安装方便、快捷，性能稳定，能明显改善巷道支护效果。主要型号： 15.24mm、 17.8mm；长度根据需要定制。单位名称：泰安方舟矿业科技有限公司联系电话：0538 - 8509010 8509009传真：0538 - 8509011

地址：山东省泰安市东部高新技术产业开发区创业服务中心